

RBK-6000-ZL30可燃气体报警器

产品名称	RBK-6000-ZL30可燃气体报警器
公司名称	济南聚鑫安防器材有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:聚鑫 型号:RBK-6000-ZL30 检测气体:催化燃烧
公司地址	济南市历城区华龙路1825号嘉恒大厦B座1802室
联系电话	0531-89000101 13698637907

产品详情

rbk-6000-zl30???????????????

rbk-6000-zl30可燃气体报警控制器，是一款功能实用、操作方便的可燃气体报警控制器,可与我公司的rbt-6000-zl系列气体探测器配套组成工业用可燃气体报警系统。rbk-6000-zl可燃气体报警器采样两线制双绞线连接，安装布线方便，可最多连接30个可燃气体探测器，当空气中可燃气体浓度超过预警值时，rbk-6000-zl9可燃气体报警器便会发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。rbk-6000-zl30可燃气体报警器广泛应用于燃气、石油、化工、钢铁、冶炼等行业，欢迎致电0531-89000101咨询。rbk-6000-zl30型

为非防爆产品，应安装在非防爆场合，采用壁挂式安装。

rbk-6000-zl30??????????????????? 液晶显示，全中文菜单操作，显示界面清晰

自动故障检测，能准确指示故障部位及类型 可自动检索探测器类型和报警点，实现%lel / ppm / %vol多类型探测器在同一系统监控，无需设置 m-bus两总线通讯，安装简单，布线经济。连接线缆采用rvs 2 × 2.5mm² 内置大容量的数据存储，能记录1000条报警信息，100条开机时间信息以及100条关机时间信息，数据掉电不丢失。

内置2组继电器触点信号输出，可联动控制排风扇或电磁阀等设备。联动信号可手动或自动输出。安全性能高，控制器采用多重密码保护，操作级别不同，密码不同，安全性高。

控制器可对监控探测器在线校零、在线标定

rbk-6000-zl30??????????????????????? 安装方式：非防爆场合的壁挂式安装 工作电压：
主电：ac220v ± 15%,50hz ± 1% 备电：36vdc/2.2ah 功耗： 10w 工作温度：-20 ~ +55

工作湿度： 93%rh 容量： 30 信号传输：36v无极性两总线 连接线缆： rvs 2*2.5mm²(双绞线) 信号传输距离： 800m 报警方式：声、光报警；

声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声音；

光报警：通过led显示出系统状态（报警、故障）、电源状态（主电故障、备电故障、充电故障）

输出：两组继电器输出（容量：5a/250vac或5a/30vdc）其中一组为保持型常开常闭，另一组脉冲型常开常闭； 重量：3kg

外形尺寸：320mm × 250mm × 94mm 配接探测器：rbt-6000-zl、rbt-6000-zlg系列、rbt-6000-zlgx系列

rbt-6000-zl可燃气气体探测器是我公司最新研发生产的一款智能型气体探测器，可分为**rbt-6000-zl**可燃气气体探测器（甲烷专用探测器）、**rbt-6000-zlg**可燃气气体探测器（普通探测器）和**rbt-6000-zlgx**(带数显模块的探测器)三种类型，用户需根据环境要求选择合适的可燃气气体探测器。**rbt-6000-zl**系列可燃气气体探测器均采用原装进口气体传感器，灵敏度高反应速度快，广泛应用于冶

金、石油、石化、化工、轻工等行业。**rbt-6000-zl** m-bus通讯，两线无极性连接，安装简单方便，布线经济，无需区分正负极。

防爆型设计，防爆等级为exd ii ct6 gb，防护等级为ip65，适用于工业条件的1区、2区。

防水结构设计，专业的双腔体结构设计，适用于户外环境（仅限于**rbt-6000-zlg**和**rbt-6000-zlgx**）。

可选择配接专用的防爆声光报警灯，实现现场报警的目的。

传感器采用模组设计，现场更换方便，采用不锈钢材质/铝合金表面氧化处理，耐腐蚀性强

采用g3/4"管螺纹，通用性强 **rbt-6000-zl** 检测气体：可燃气气体

检测量程：0-100%lel 检测原理：催化燃烧式进口传感器 通讯方式：m-bus（两总线）

采样方式：自然扩散式 测量精度：±5%fs 响应时间：30s 工作电压：dc36v ± 15%

通讯方式：m-bus 防爆等级：exdiict6 工作温度：-40 ~70 工作湿度：10~95%rh

连接线缆：rvs 2*2.5mm2(双绞线) 外形尺寸：**rbt-6000-zl**:172mm × 138mm × 77mm

rbt-6000-zlg/zlgx：190mm × 130mm × 75mm

rbt-6000-zl30

第一：确定自己需要采购的数量，然后选择对应路数的气体控制器。第二：确定需要检测的气体以及探测器是否有特殊要求。如检测的是甲烷气体，则对应的探测器型号是**rbt-6000-zl**，如选购的是除甲烷之外的可燃气气体则对应的探测器型号是**rbt-6000-zlg**，更多选型时需要注意的问题请致电0531-89000101咨询，我们会有专业技术人员为您提供服务。