

电动送风长管呼吸器性能参数报价

产品名称	电动送风长管呼吸器性能参数报价
公司名称	北京中创汇安有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中创 型号:ZCHS 规格:20m
公司地址	北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009
联系电话	010-57133438 13366824459

产品详情

电动送风长管呼吸器性能参数报价

，电动送风长管呼吸器是呼吸防护产品中重要的一类，其由电动送风系统、面罩、导管等部分组成，正确的选择呼吸防护设备必须对作业环境有着准确的认识，这样才能既保障作业人员的生命安全，又可以节约劳动成本。【133-6682-4459 010-5713-3438 qq 257-213-8683 古经理】

电动送风长管呼吸器性能参数报价

本产品属于作业型呼吸保护装备，主要用来防御吸入有害气体、粉尘、烟雾等污染物质，并有效抵补缺氧危害。

二、特征

1. 产品通过送风机不断给工作者提供新鲜空气，供1~4人使用
2. 不受时间限制
3. 面部始终保持比大气压高的压力。从而使用时由于出现一点点的操作失误，面部与面罩之间出现气密性不好的地方也不会漏气。因此，有害气体无法进入面罩。

三、使用方法

1. 送风式长管面罩在使用前必须检查各连接口，不得出现松动。以免漏气而危害使用者的健康。
2. 将插入面罩一端的适当长度软管先穿入安全腰带上的带口中，收紧腰带，使长管固定于腰带上，防止拖拽时影响面罩的佩戴。
3. 检查整机的气密性：用手封住插入送风机一端的接头吸气，感觉憋气说明面罩的气密性良好。然后插入送风机软管插座，同时开启送风机，将新鲜空气输入面罩供使用者呼吸。

4. 送风机使用前应实现可靠接地。

5. 每次使用后应将面罩、通气管及其附件擦拭干净，并将长管盘起放入储存箱内。储存场所环境保持干燥、通风、避热。另外应尽量避免碰撞与磨擦，以免刮伤镜片表面。

男士在佩戴面罩之前应将胡须刮净，以免胡须影响面罩的佩戴气密性。

长管面罩应由专人保管，定期检查。发现问题应及时维修，必要时更换损坏的另部件。

电动送风长管呼吸器性能参数报价产品参数

断电报警： 声光报警

电压： 220v

导气管材质：（pu）聚氨酯

导气管抗压力：横向抗拉100公斤，纵向抗压55公斤

单管长度：最长可至100m

工作人数：4人

功率：180w

送风量：18m³/h

送风机尺寸：300×250×240mm

送风机材质：不锈钢

出口风量 > 200l/min 风压 > 1300pa

供气量： 30l/min

吸气阻力 在呼吸量30l/min时 >-100 pa

呼气阻力 在呼吸量30l/min时 1000 pa

整机重量 21.5 kg

电动送风长管呼吸器性能参数报价，吸入气体时面罩内呈负压状态，使得外界清洁空气能够进入到面罩内，供使用者呼吸。呼出的废气经面罩上的出气阀排出，使气流朝一个方向流动，不复吸，不泄露。从而达到保护人体呼吸系统的安全防护作用。