

# JCC303洛建3吨小型双钢轮压路机及全车零配件

产品名称	JCC303洛建3吨小型双钢轮压路机及全车零配件
公司名称	河南明洋实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区建设路127号
联系电话	0186-25988236 18625988236

## 产品详情

洛建的主要特点：

变速箱拥有日本技术，排档轻松自如；三档变速压实效果好，转场快捷。

可选配拖板车。两项国家专利。

采用常柴zn390q柴油机，起动性能好。

齿轮侧传动，后轮驱动，前轮振动。

前、后机身铰接，助力转向；叉脚式侧板，压边高度大于600mm。

jcc303——洛建机械3吨小型机械式双钢轮振动压路机属小型两轮串联振动压路机，适用于各种道路修补和高速公路路肩、人行道、体育场和花园草坪的碾压工作，并适合于压实管道和排水管沟槽等场地的压实作业。

洛建机械jcc303压路机——小型3吨双钢轮压路机的振动轮总成；驱动轮总成；驱动桥系统；盘式

制动器；液压转向系统；液压振动系统；变速箱体；变速箱第一轴；变速箱第二轴；变速箱第三轴；排

挡箱；倒顺轴总成；分动箱总成；主离合器；前车架总成；铰接架总成；液压油箱；操纵总成；振动轮

轮子；偏心壳体；偏心块；密封圈；螺栓；联轴节；孔用挡圈；组合垫；法兰座；减振器；压紧环；闷

盖；双列圆柱滚子轴承；马达法兰盘；侧架；欢迎您来电咨询！

jcc303——3吨小型机械式双钢轮振动压路机的主要技术参数：

型号 单位 jcc303

工作质量 kg 3000

静线载荷（前/后） n/cm 120/153

激振力 kn 32

振动频率 hz 50

振幅 mm 0.5

轴距 mm 2050

最小离地间隙 mm 260

转弯半径 mm 4500

振动轮直径 mm 780

振动轮宽度 mm 1090

爬坡能力 % 20

最高行走速度 km/h 7.8

发动机型号 zn390q

额定功率 kw 22

外形尺寸 mm 2880 × 1280 × 2650