

整体式拉马,一体式拉马,整体式拔轮器

产品名称	整体式拉马,一体式拉马,整体式拔轮器
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:DYZ-5 行程 mm: 60
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

整体式拉马，也叫做整体式拔轮器

整体式拉马的工作原理：

整体式拉马是以油压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不做转动。钩爪座可随螺纹直接做前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，所被拉物体拉出。整体式拉马(整体式拔轮器)是以油压起动杆直接前进移动故推动杆本身不作传动钩爪座又可随螺纹直接作前进后退调距操作方便只要把手前后小幅度摆动。使用省力，防滑不受场地、方向（0~360°）、位置（2爪、3爪）限制，广泛应用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等。是替代传统拉马的理想工具。

整体式拉马的作用与功能说明

- 1.新型液压拉马操作方便、省力。
- 2.三爪式与二爪式可根据现场工作需要拆换。
- 3.可以自由旋转按拉马距离活塞中心点，很快可碰到被拉工件中心点。
- 4.可任意选配泵浦。
- 5.使用灵活、重量轻、体积小、携带方便，适用于工厂、船舶、修理场所的理想工具。

整体式拉马的应用范围

整体式拉马是一种替代传统拉马的新型理想工具，其具有结构紧凑、使用灵活、携带操作方便省力、较少受场地限制等特点，适用于各种维修场所。

一体式拉马的使用方法和注意事项

- 1、使用前先将回油阀杆按顺时针方向旋紧；
- 2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体；
- 3、来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出；

一体式拉马技术参数：

技术参数 dyz-5 dyz-10 dyz-20 dyz-30 dyz-50

安全负重t 5 10 20 30 50

行程 mm 60 60 60 60 100

三爪调节范围 50-250 50-300 100-400 150-500 200-550

泵额定压力mpa 40 63 63 63 70

联系人：常文璐

联系电话：13188819682

qq: 2542623427

办公地点：运河东区701室

主营：钢筋弯圆机、水磨石机、电动打蜡机、电动地面抹光机、内燃式地面抹光机、混凝土取芯钻机、钢筋弯箍机、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋调直切断机、钢筋弯曲机、钢筋弯圆机、电动冲击夯、汽油冲击夯、路面切缝机、汽油切缝机、清灰机、滚丝机、蛙式打夯机、电动平板夯、内燃平板夯、木工园锯机、防爆喷浆机、管道打孔机、湿喷机滚动式弯管机 多功能弯管机 多功能滚动式弯管机 50滚动式弯管机 63多功能滚动式弯管机 方管圆管多功能弯管机螺帽破切器，电动锯轨机，钢丝绳切断器，液压弯轨器,内燃螺栓扳手,内燃钢轨钻孔机,汽油锯轨机,捣固机,轨距尺,轨缝调整器,起拔道器,内燃凿岩机,液压弯轨器 轨缝调整器，轨距尺，捣固机，内燃钢轨钻孔机，声光组合信号器，声光语言报警器，皮带机综合保护装置，起拔道器，凿岩机，螺帽破切器，电动锯轨机，钢丝绳切断器，液压弯轨器

