

219电动滚槽机 电动滚槽机

产品名称	219电动滚槽机 电动滚槽机
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佳信 型号:219 电机:功率：0.75 KW ，转速：65转 / min ，
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

219电动滚槽机 电动滚槽机 电动压槽机 山东电动滚槽机 优质电动滚槽机

gs219电动滚槽机产品用途

滚槽机是在使用沟槽接头作为管道连接件时，对管子进行予处理的专用工具。工作原理是利转动的凹压轮带动管子转动，凸压轮在油缸作用下缓缓向管子加压，从而形成所需的凹槽，以备按装时使用。

gs219电动滚槽机产品说明书简介

滚槽机结构：该机机壳用ht250铸铁制造，主轴为40cr调质后制作，前端为双斜滚柱轴承，动力为0.75千瓦电机，结构合理，经久耐用。

gs219电动滚槽机技术参数规格

功率：0.75 kw ，转速：65转 / min ，

电压：380v / 3n / 50hz ，额定压力：20mpa

重量：100kg

外形尺寸：840*330*76

壁厚范围：6mm 管径范围：60-219mm

开机前检查

检查线路是否缺相，减速机是否需要注油。

用手晃动上滚轮，检查滚轮与滚轮架的间隙及滚轮与滚轮轴之间的间隙，如间隙大于0.3mm，则应该调整或更改。

gs219电动滚槽机操作

装上管子，先不要压下上滚轮，开机旋转，如果管子端面在旋转过程中总是靠在挡片上，则转向是对的。如果管子慢慢的从滚轮上退出来，则反向旋转。压下滚轮，缓缓加力，压制沟槽之规定深度。

故障排除

如压管后管子密封面呈喇叭口状外翻或开裂有以下原因：

压力施加过快过大，压之槽过深。

管子硬度太高。

注意事项

随时检查电机，减速机声音是否正常，每10天注油一次。

随时检查滚轮架是否松动，如松动可旋紧固定螺栓。

随时检查联轴器之间的间隙，应在1-6mm之间。如过大可调整电机端联轴器，否则，容易破裂或损坏

联系人：常文璐

联系电话：13188819682

qq: 2542623427

办公地点：运河东区701室

主营产品：手动折弯机，脚踏剪板机，电动/手动卷圆机，电动弯管机，电动套丝机，多功能起线机，手

动起线机，手动剪角器，角钢卷圆机，手动剪板机，手动咬口机，电动坡口机，牛头剪板机，

另公司产品：

工程建筑机械：电动套丝机，圆钢套丝机，钢筋直螺纹滚丝机，电动切管机，滚槽机，管道开孔机，电动弯排机，手动弯排机，液压冲孔机，液压弯排机，液压切排机，手动弯管机，电动弯管机，多功能弯管机，轴承起拔器，螺母破切器，钢筋弯曲机，钢筋弯箍机，钢筋切断机，钢筋调直机，钢筋调直切断机，木工圆锯机，液压开孔器，钢丝绳切断器，角钢切断机，剪板机，搬运小坦克，扣管机，液压拉马，管道清理机，开槽机。

路面机械：水磨石机，电动抹光机，内燃抹光机，电动冲击夯，内燃冲击夯