

# 数显表 数显仪表 多功能数显仪表系列 微型打印单元

产品名称	数显表 数显仪表 多功能数显仪表系列 微型打印单元
公司名称	天津市鹤实联科贸有限责任公司日兴分公司
价格	面议
规格参数	工作环境:温度：0-40 型号:微型打印单元 相对湿度:20-85%（无凝结）
公司地址	南开区白堤路花港里9-4-202
联系电话	86-022-84264385 13512077480

## 产品详情

智能数显表 数显仪表 多功能数显仪表系列 微型打印单元

说明 微型打印单元嵌入式九针打印机，前开盖换纸（纸幅宽：45mm，16列）

智能数显表 多功能数显仪表系列 微型打印单元外形：160×80（横）

微型打印单元仪表电源：220v ac 微型打印单基本配置

：随机色带1个，打印纸卷1个，电源线1条

智能数显表 数显仪表 多功能数显仪表系列 微型打印单元扩展功能：带汉字库，40列

规格型号：pro a-ho

1：打印列数

16：16列

40：40列

2：仪表电源： v0：ac220v v1：dc12v，dc24v

## 性能指标：

打印方法：针式撞击点阵打印

打印速度：0.4-1.0字符行/秒（5 7点阵asc 字符）

打印字符：全部448个字符及图块，包括96个asc

字符；希腊文、德文

、俄文、法文等字母，日文片假名，部分

中文字，数学符号，打印

字符，块图符；32个用户可定义字符国标一二级汉字库中全部汉字和西文字、图符共8178个

## 字符构成：

标准asc 字符：5 7点阵

块图符：6 8点阵

用户定义字符：6 8点阵 16×16、8×16、16×8、8×8点阵汉字

8×16点阵半角asc 字符(或12 12点阵汉字 6 12点阵半角asc 字符)

按 键：sel在线/离线选择 lf走纸按键

批 示 灯：sel灯在线/离线指示

自 检 测：上电时按sel键上电，打印机可打印出自检清单(5 7点阵asc 字符)

打印用纸：普通白卷纸

纸宽：44.5mm ± 0.5mm，直径：40mm（用于16列机型）

纸宽：57mm ± 0.5mm，直径：40mm（用于40列机型）

可靠性：mcbf（平均无故障行数）：50万行

电 源：v0：220v ac v1：24v dc、12v dc

工作环境：温度：0-40 相对湿度：20-85%（无凝结）