

新款100吨四柱液压机，国标100吨液压机价格

产品名称	新款100吨四柱液压机，国标100吨液压机价格
公司名称	安徽力福机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安力福 型号:YTD32
公司地址	安徽马鞍山博望新区巨星北路
联系电话	0555-7169916 15156855988

产品详情

ytd32系列四柱液压机适用于可塑性材料的压制工艺，如冲裁、弯曲翻边、薄板拉伸等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、冷挤金属零件成型，塑料制品及粉末制品的压制成型工艺。具有独立的动力机构和电气系统，并采用按钮集中控制，可实现调整、手动和半自动三种操作方式。本机器的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要进行调整。并能完成定压及定程成型两种工艺方式，定压成型之工艺方式在压制后具有保压和延时自动回程动作。

ytd32系列四柱液压机构造

四柱液压机系列采用二通插装阀;电器控制系统可配“pc”可编程序控制器，并有独立的电器及液压动力机构。为了减少了泄漏点，动作可靠，使用寿命长，采用整体式插装阀集成系统。可实现定程、定压两种成型工艺，具备保压延时可调功能。可在规定范围内调节工作压力、行程。

ytd32系列四柱液压机使用方法：

- 1、液压机操作者必须经过培训，掌握设备性能和操作技术后，才能独立作业。
- 2、作业前，应先清理模具上的各种杂物，擦净液压机杆上任何污物。
- 3、液压机安装模具必须在断电情况下进行，禁止碰撞启动按钮、手柄和用脚踏在脚踏开关上。
- 4、装好上下模具对中，调整好模具间隙，不允许单边偏离中心，确认固定好后模具再试压。
- 5、液压机工作前首先启动设备空转5分钟，同时检查油箱油位是否足够、油泵声响是否正常、液压单元及管道、接头、活塞是否有泄露现象。深圳油压机 tm系列引

- 6、开动设备试压，检查压力是否达到工作压力，设备动作是否正常可靠，有无泄露现象。
- 7、调整工作压力，但不应超过设备额定压力的90%，试压一件工件，检验合格后再生产。
- 8、对于不同的液压机型材及工件，压装、校正时，应随时调整压机的工作压力和施压、保压次数与时间，并保证不损坏模具和工件。
- 9、机体压板上下滑动时，严禁将手和头部伸进压板、模具工作部位。
- 10、严禁在施压同时，对工作进行敲击、拉伸、焊割、压弯、扭曲等作业。
- 11、液压机压机周边不得抽烟、焊割、动火，不得存放易燃、易爆物品。做好防火措施。
- 12、液压机工作完毕，应切断电源、将压机液压杆擦拭干净，加好润滑油，将模具、工件清理干净，摆放整齐