

国内品牌威特力双行星搅拌机

产品名称	国内品牌威特力双行星搅拌机
公司名称	东莞新科炬机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威特力 型号:VTJB50
公司地址	东莞市大朗镇松木山工业区美景西路208号
联系电话	0769-85077000 18825735468

产品详情

双行星搅拌机

一、设备参数：

二、设备说明： 本双行星锡膏搅拌机是一种集反应、混合、混炼均质化为一体多用途的高效产品，广泛应用于电池浆料、医药膏体、化妆品膏体、食品膏体、电子锡膏体等各种膏料、浆料的搅拌。

本系列双行星搅拌机是由上横梁、下机座、方形立柱、升降机构、升降台及其直线轨道、上桶体、搅拌桶、真空泵、缓冲缸、传动系统、电控柜及电控操作盘等组成 1. 搅拌桶：为双层结构，桶身夹套、内外胆采用304#不锈钢、夹套导流板，桶底夹套、桶底滑轮4个，桶身带把手。夹套导流板经车削加工，使冷却水均匀冷却桶内物料，保证物料工艺温度均匀。桶内胆表面及法兰端面经车削加

工，保证筒内壁与两个搅笼间隙在较小的范围内，以使桶内所有物料均被充分搅拌。 2. 搅笼

：设有两个特别设计曲线造型不锈钢精密铸造搅笼，两个搅笼之间旋转区域交错，在双行星传动系统驱动下，两个搅笼既随行星架作公转，同时又各自作自转，以使桶内物料被充分搅拌。 3. 上桶

体：上桶体为304不锈钢制作，是密封室的一个组件，上设有真空管路及真空压力表、照明窗、观察窗。

4. 传动系统：采用行星齿轮传动原理，实现两个搅笼与行星架以0-50rpm的速度公转的同时，各自作转速为0-100rpm自转。传动系统采用变频器控制公转及自转转速。 5. 真空系统：搅拌桶与上桶体

之间、上桶体与机架之间、传动轴与机架之间均作密封设计，动密封采用机械密封件，静密封采用硅橡胶o型密封件。真空泵采用旋片式真空泵，使桶内物料在真空环境下实现搅拌，满足特定物料搅拌工艺要求。 6.

升降系统：由螺旋升降机、升降台、直线导轨副组成，用于输送搅拌桶升降，便于搅拌、装料及卸料。

7. 控制系统：搅拌转速采用变频控制；搅拌桶内设有随行星架一起转动的热电偶测温装置，用于对桶内物料的温度控制；搅拌桶定位、上升、下降均有接近开关控制，并且有安全互锁逻辑控制，设有安全声光报警器。