霍尼韦尔XCD固定式硫化氢探测器系列

产品名称	霍尼韦尔XCD固定式硫化氢探测器系列
公司名称	北京中创汇安有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:XCD 重量:1.7kg
公司地址	北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009
联系电话	010-57133438 13366824459

产品详情

霍尼韦尔xcd固定式硫化氢探测器系列
，sensepoint可燃、有毒气体和氧气探测器系列，为用户的工业气体监测需求提供高质量、低成本的解决方案。通过使用合适的exd或exe认可的接线盒安装于潜在爆炸性区域。sensepoint的工业标准输出可以选择连接到honeywell analytics的控制器或者第三方dcs/plc系统。【133-6682-4459 010-5713-3438 qq 257-213-8683 古经理】关注http://www.goo17.com/shop.php?uid=381商城

霍尼韦尔xcd探测器主要应用在石油化工、海上石油勘探与生产、天然气配送、油气储运、石油精炼、电厂、钢铁产、实验室、制冷、化工厂、化肥厂、水处理厂、汽车制造厂等工业领域。

霍尼韦尔xcd固定式硫化氢探测器系列产品参数

传感器原理　电化学（毒气、氧气） 催化燃烧（可燃气） 红外技术（可燃气、co2）

供电电源　 16vdc～32vdc（3线制）

功　耗　 最大220ma

模拟输出　 工业标准4~20ma模拟量输出

source或sink通过开关可选

超量程时：22ma

抑制时：2.0 ma 或4.0ma (用户可设定)

故障发生时输出 大于0.0且小于4.0ma

配线要求　3芯屏蔽线（0.5～2.5 mm2即20～14 awg）

继电器输出　3个可编程继电器输出（触点容量：ac250v/5a）

数字通讯　rs485 modbus rtu总线输出

显示方式　lcd、3种颜色背光（绿、黄、红）

精度　≤± 5%

线性度　± 5% 满度

传感器寿命　5年以上

响应时间　t90<10s

测量单位　%lel、%vol、mg/m3、ppm

量程　10~100ppm

默认量程　50ppm

材质　铝合金或316不锈钢

重量　铝合金1.7kg 316不锈钢2.2kg

工作温度　-40~65°C

传感器：　3 16不锈钢

进线入口　m20或¾ ′ npt

外形尺寸　201×164×99mm

霍尼韦尔xcd固定式硫化氢探测器系列

，成本低，性能高，值得信赖，能满足不同的使用需求。其由控制器配接多种点型气体探测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。能有效避免气体泄漏事故的发生，从而保障安全生产。