

霍尼韦尔XCD固定式硫化氢探测器系列

产品名称	霍尼韦尔XCD固定式硫化氢探测器系列
公司名称	北京中创汇安有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:XCD 重量:1.7kg
公司地址	北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009
联系电话	010-57133438 13366824459

产品详情

霍尼韦尔xcd固定式硫化氢探测器系列

，sensepoint可燃、有毒气体和氧气探测器系列，为用户的工业气体监测需求提供高质量、低成本的解决方案。通过使用合适的exd或exe认可的接线盒安装于潜在爆炸性区域。sensepoint的工业标准输出可以选择连接到honeywell analytics的控制器或者第三方dcs/plc系统。【133-6682-4459 010-5713-3438 qq 257-213-8683 古经理】关注<http://www.goo17.com/shop.php?uid=381>商城

霍尼韦尔xcd探测器主要应用在石油化工、海上石油勘探与生产、天然气配送、油气储运、石油精炼、电厂、钢铁产、实验室、制冷、化工厂、化肥厂、水处理厂、汽车制造厂等工业领域。

霍尼韦尔xcd固定式硫化氢探测器系列产品参数

传感器原理 电化学（毒气、氧气）催化燃烧（可燃气）红外技术（可燃气、co2）

供电电源 16vdc ~ 32vdc（3线制）

功耗 最大220ma

模拟输出 工业标准4~20ma模拟量输出

source或sink通过开关可选

超量程时：22ma

抑制时：2.0 ma 或4.0ma (用户可设定)

故障发生时输出 大于0.0且小于4.0ma

配线要求 3芯屏蔽线 (0.5 ~ 2.5 mm²即20 ~ 14 awg)

继电器输出 3个可编程继电器输出 (触点容量 : ac250v/5a)

数字通讯 rs485 modbus rtu总线输出

显示方式 lcd、3种颜色背光 (绿、黄、红)

精度 $\pm 5\%$

线性度 $\pm 5\%$ 满度

传感器寿命 5年以上

响应时间 $t_{90} < 10s$

测量单位 %lel、%vol、mg/m³、ppm

量程 10~100ppm

默认量程 50ppm

材质 铝合金或316不锈钢

重量 铝合金1.7kg 316不锈钢2.2kg

工作温度 -40~65

传感器： 316不锈钢

进线入口 m20或 $\frac{3}{4}$ npt

外形尺寸 201 × 164 × 99mm

霍尼韦尔xcd固定式硫化氢探测器系列

，成本低，性能高，值得信赖，能满足不同的使用需求。其由控制器配接多种点型气体探测器构成系统，安装布网方便，对多个监控点集中控制。能有效避免气体泄漏事故的发生，从而保障安全生产。