

北京酒店厨房操作间用燃气泄漏探测器

产品名称	北京酒店厨房操作间用燃气泄漏探测器
公司名称	北京中创汇安有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:中创 型号:ZCTW 重量:1.5kg
公司地址	北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009
联系电话	010-57133438 13366824459

产品详情

北京酒店厨房操作间用燃气泄漏探测器

应安装在易于发生可燃气体泄漏的部位，尽可能迎向可燃气体扩散来的方向，当可燃气体的比重比空气轻时，一般安装在距屋顶0.5~1m，管道易于泄漏处的上方，当可燃气体比重比空气重时，一般安装在距地面0.2~0.5m，管道易于泄漏处的下方。【133-6682-4459 010-5713-3438 qq 257-213-8683 古经理】关注<http://www.goo17.com/shop.php?uid=381>商城

广泛使用于制药，化工化肥，天然气管网，污水处理，市政，冶铁炼钢，制冷车间，化工车间，燃气站区，锅炉房，厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。

北京酒店厨房操作间用燃气泄漏探测器产品特点

报警记录查询功能

检测精度、量程可调

长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠

传感器故障自检、两级浓度报警，具有继电器输出功能

液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示

具有温度补偿、自动零点校正功能

4~20ma标准模拟输出和rs485数字输出，可上传dcs、plc系统

红外遥控方式，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便

采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

技数参数

检测原理：催化式/电化式；

采样方式：自然扩散；

显示方式：4位led数码管显示浓度值；

状态指示：3个led灯指示电源、二级报警；

调试方式：红外遥控；

环境温度：-20 ~ 70 ；

相对湿度：< 95%；

防爆方式：隔爆型；

防爆等级：ex d c t6 gb；

电 源：dc24v ± 25%；

输出信号：电 流：（4 ~ 20）ma

开 关 量：2个（二级报警点常开）；

功 耗： 3w；

使用电缆： 1.5mm² × 3； 1.5mm² × 4

探测器与主机间最大距离： 1000m；

整机重量： 1500g；

被测气体	测量范围	可选量程	分辨率	响应时间
------	------	------	-----	------

可燃 ex	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/1%vol	15秒
-------	-----------	-----------	-------------	-----

北京酒店厨房操作间用燃气泄漏探测器

是可以应用于易燃易爆气体泄漏场,仪表采用催化燃烧传感器及其美国进口电化学传感器技术,产品具有信号稳定,精度高等优点,仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计,接线方式适用于各种危险场所。