

16口POE交换机 OEM 无线监控AP专用

产品名称	16口POE交换机 OEM 无线监控AP专用
公司名称	深圳宽迈电子科技有限公司
价格	899.00/台
规格参数	品牌:KMETECH 型号:PSE1616
公司地址	广东省深圳市宝安区28区新安三路118号三栋五楼
联系电话	18124502442

产品详情

联系人：王小姐 18124502442

pse1616 16口poe交换机,16口全供电,内置150w电源

型号：pse1616 poe协议：ieee 802.3af,每端口15.4w可同时为16口poe设备供电 poe脚位：1,2+、3,6-
端口速率：10/100mbps

电源: ac100-240v ; 50/60hz dc/out : 54v/150w

poe供电模式：先侦测受电端再供电;同时支持16埠af/15.4w输出

数据脚dtad pin :12/36

led指示灯: power,run,poe status,act link

网络介质: 100base-tx: 5类及以上非屏蔽双绞线, eia/tia-568标准

输出功率:54v/150w; poe total power: 130w

16口百兆poe交换机 pse-1616

16口10/100m自我调整rj45埠 , 1-16口支援poe供电

支持ieee802.3af(15.4w)的受电设备 (pd)

单口供电可达15.4w，总功率可达150w

支持ieee802.3x全双工流控与backpressure半双工流控

支持端口自动翻转（auto mdi/mdix）功能

所有埠均具备线速转发能力

支持mac地址的自主学习与老化

pse1616是非网管百兆poe供电交换机产品，提供16口10/100m自我调整的rj45埠，每埠均支持mdi/mdix自动翻转功能，并可实现线速转发。16端口都具有poe功能，支持ieee802.3af标准，可作为以太网供电设备，能自动检测识别符合ieee 802.3af标准的受电设备，并通过网线为其供电。

pse1616使用简单方便，无需配置，即插即用，可灵活扩展家庭、办公室网络而不受电力线布局限制。

硬件规格