

16mm滴灌管，滴灌用滴灌管，16mm滴灌带

产品名称	16mm滴灌管，滴灌用滴灌管，16mm滴灌带
公司名称	鄄城县亿碧源节水设备科技有限公司
价格	1.20/个
规格参数	品牌:亿碧源 型号:25mm 用途:滴灌
公司地址	菏泽市鄄城县闫什口工业园区（张志门行政村西100米）
联系电话	18615418356

产品详情

——在大棚节水滴灌系统中，蔬菜的节水滴灌技术会经常用到膜下滴灌，在膜下滴灌中水肥一体化显示的尤为重要，膜下滴灌水肥一体化技术将施肥与灌溉结合在一起的一项农业新技术。山东亿碧源节水设备科技有限公司是一家化的滴灌设备生产商，也是一家高端、滴灌工程设备供应商，集滴灌工程设计、预算、安装、施工于一体的大型化、集约化、信息化、自动化的滴灌工程公司。

大棚蔬菜滴灌施肥技术

采用滴灌系统施肥可为精确施肥提供条件，非常显著的提高施肥、灌溉效率，降低生产成本，提高产量、品质，终提高经济效益。通过滴灌系统施肥，一方面由于可溶肥随着滴灌水直接施入作物根系密积区，作物棵间空地上无任何肥料的浪费。另一方面滴灌是以小流量以滴水形式渗入根区，非常容易控制。水、肥均不会有深层淋洗的浪费。在本期的节目当中，就将向观众朋友们介绍一下这大棚滴灌施肥系统的概念与优势；大棚滴灌施肥系统的设备组成；滴灌施肥系统的安装与科学使用；大棚滴灌施肥系统的维护与保养等内容。

相关介绍：蔬菜水肥一体化膜下滴灌施肥技术是在地膜覆盖栽培的基础上，将施肥与灌溉结合在一起的一项农业新技术。这种灌水施肥方法，是通过滴灌系统，在灌溉的同时将肥料配对成肥液一起输送到作物根部土壤，供作物根系直接吸收利用。

1 滴灌系统。 水源。连片大棚可实施地下输水工程，在每个大棚内设阀门，水泵用微机控制。单个大棚可修建蓄水池，一般建在大棚的侧墙边，容积不少于3立方米。

首部。安装水泵、过滤器、压力调节阀门、流量调节器及施肥罐。

输水管道。根据水源压力和滴灌面积来确定滴灌管道的安装级数。一般采用三级管道，即干管、支管和毛管。管道可采用薄壁PE管，在不影响使用寿命的情况下降低工程造价。

旁通。具有调压功能，连接方便，可任意调整滴灌管的位置和间距。

滴灌管。滴头可拆卸，如发生堵塞，便于清洗；滴头流量小，可形成较好的湿润体。

2 滴灌形式。 膜下滴灌。滴灌管(带)铺在地表面，覆于膜下。

蔬菜水肥一体化膜下滴灌施肥技术是在地膜覆盖栽培的基础上，将施肥与灌溉结合在一起的一项农业新技术。这种灌水施肥方法，是通过滴灌系统，在灌溉的同时将肥料配对成肥液一起输送到作物根部土壤，供作物根系直接吸收利用。