

U85浮筑楼板减震垫 软木隔音减震垫

产品名称	U85浮筑楼板减震垫 软木隔音减震垫
公司名称	上海阿莫索拓软木有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:AMORIM 型号:U85 厚度:5mm
公司地址	上海市徐汇区田林路487号23幢502-A室
联系电话	86-02133674836 18501785895

产品详情

浮筑楼板减震垫功能与安装

1 产品介绍 可以方便地应用在民用住宅、写字楼、宾馆、剧院等建筑物中。对楼层结构之间的固体声传递起到良好的隔声效果，有效解决噪声干扰纠纷，提高居住及办公舒适度，并提升房产价值。

2 适用范围 宾馆酒店的大堂、走廊、客房、厨房；写字楼、民用住宅的分层楼板；学校、医院、图书馆、博物馆等的地面；剧院、会议室、演播中心、录音室、大型超市、物流中心、仓库、车库等的承重地面。

3 施工方法（参考下图）

首先，需要将地面清扫干净，做到无突起物，地面平整。

其次，铺设减振垫（凹凸面朝下），相接处要整齐密封，然后在上面铺上一层pe膜，保证砂浆不会从缝隙渗入减震垫层。

第三，在四周墙边将隔音垫边缘向上折起，用建筑胶粘楼板隔音垫于墙面。

第四，在上方铺上3-5cm水泥砂浆抹平，浮筑结构完成。

三、产品规格介绍

型号 标准厚度（mm） 载荷（n/mm²） 撞击声隔声量（db）
热导率 w/m ° k

u31	8mm	0.03 27db	0.081
u32	8mm	0.03 21db	0.038
u34	8mm	0.03 24db	0.140
u66	5mm	0.03 21db	0.086
u85	5mm	0.03 20db	0.045
u90	5mm	0.03 21db	0.140

注：其他厚度可咨询我司，不同厚度载荷能力也不同。

四、典型产品应用案例

(1) 吉隆坡ib 塔 u90 5mm 1000000平方

(2) 伦敦巴黎花园 u85 5mm 10000平方