

## 6K-310伊顿马达

产品名称	6K-310伊顿马达
公司名称	宁波普雷斯液压机械有限公司
价格	225.00/台
规格参数	品牌:普雷斯 型号:6K-310 压力:20Mpa
公司地址	宁波市镇海区庄市街道兆龙路101号
联系电话	0574-86382945 15867481485

## 产品详情

6k-310液压马达 钻机马达6k-310 6k-310摆线马达 伊顿马达6k-310 etn马达

15867481485-方越龙-0574-86382945-qq1258178962 本公司6k马达主要型号有

6k-195 6k-245 6k-310 6k-390 6k-490 6k-625 6k-800 6k-985

j6k-195 j6k-245 j6k-310 j6k-390 j6k-490 j6k-625 j6k-800 j6k-985

我公司生产的6k马达是引进国外进口技术生产加工的,型号与国外进口统一,产品质量稳定。厂家直销,价格有优势,在马达外形尺寸和性能上与进口马达一模一样。马达有现货,在下午4点之前订货,我们保证当天发货。

6k-310订货信息 112-1066,112-1096,612-0133,612-0083,612-0093 ,612-0063,612-0153,612-0013  
612-1023,612-0073,612-1033,612-1043,612-1093,612-0013,612-1083,612-0123  
612-2303,612-0033,113-1072,113-1084,612-4123

- 1.先进的定转子参数设计,启动压力低,效率高,低速运转平稳。
- 2.能够承受较高的工作压力,输出扭矩高 3.先进的轴密封设计,高的被压承受力。
- 4.先进可靠的轴联动设计,使马达具有长的寿命。

5.先进的配流机构设计，具有配流精度高和磨损自动补偿的特点 6.普雷斯6k马达结构紧凑，便于安装。  
7.普雷斯6k液压马达允许串联和并联使用，串联时应接外泄油管。 8.采用圆锥滚子轴承设计，具有较大的  
径向承载能力，使得马达可直接承受驱动工作机构，无需外部轴承。  
间断压力或间断转速允许时间为每分钟最多10%的许可值 推荐用油，抗磨液压油，粘度37-75cts  
油液清洁度 is018/13 最高工作油温80 。特殊的动密封设计，马达允许的最大背压可达  
7mpa，但为获得良好的寿命及综合性能，推荐使用背压不要超过 5mpa，超过时建议接外泄油管，接外  
泄管时，应保证马达内总能充满油。外泄管路应有一定的节流保持3.5bar以上的背压。接外泄油管除可以  
保持较低的背压外，还可以使马达内产生的磨损污染带走，并可产生一定的冷却作用。  
马达全负荷工作前应有磨合期，推荐在最大工作压力的 30%以下磨合1小时。