滚轮固定式 镍铁冶炼用滚轮移动式 铸铁机4

产品名称	滚轮固定式 镍铁冶炼用滚轮移动式 铸铁机4
公司名称	宝鸡市鑫冶设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:铸铁机 作业方式:浇铸 炉衬类型:碱性
公司地址	中国 陕西 宝鸡市渭滨区 宝鸡市姜谭路科技工业园巨福路10号
联系电话	86-9172815916 13509173580

产品详情

种类	铸铁机	作业方式	浇铸
炉衬类型	碱性	品牌	XY
型号	GL-50	生产能力	88（t/h）
外形尺寸	20000-60000（mm）	用途	浇铸铁块
重量	30-280（t）	电机功率	15-75（Kw）

产 品 说 明

50m双链带滚轮固定式铸铁机技术参数如下：

序号	名称	参数	
1	铸铁机斜长	50020mm	
2	铸铁机水平长度	49441mm	
3	安装倾角	8°43′31″	
4	作业率	72%	
5	链轮节园直径	1974mm	
6	节距	610mm	
7	铁模间距	305mm	
8	每条链带铁模数	348个	
9	链带运行速度	3-16m/min	
10	每块铁重	约25kg	
11	生产能力	2100t/day	
12	脱模率	90%	
13	电动机	型号	yzpf315s1-10
		转速	100-585r/min
		功率	55kw

		数量	2台
14	减速机	型号	zsh145-i(ii)
		速比	i=224
		数量	2台
15	浆液搅拌系统	电机	y132s-6 3kw
		减速机	whx160-40-ii
		叶轮直径	1400mm
16	喷浆泵	型号	65qv-sp
		扬程	18m
		流量	58m3/h
		配用电机	y160l-4 15kw