

移动式农机检测线

产品名称	移动式农机检测线
公司名称	淄博霍尔电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:淄博霍尔电子 型号:WYP-D
公司地址	淄博高新区政通路145号新时代商务中心2号楼A417号
联系电话	13475593086

产品详情

wyp-d移动式农机检测线

本套检测线是山东淄博霍尔电子有限公司根据《拖拉机和联合收割机安全检验项目和方法》、《机动车运行安全技术条件》(gb 7258-2004)等标准，最新研制的农机安全性能的综合检测系统。山东,淄博,安徽,黑龙江,吉林,辽宁,内蒙古,北京,河北,山西,陕西,甘肃,宁夏,新疆,河南,四川,江苏,上海,浙江,重庆,云南,贵州,广西,广东,福建等客户在使用移动式农机检测线。本系统专门用于对农业机械车辆进行全方位检测，检测内容包括制动、轴重、灯光、烟度、噪声、方向盘、制动踏板力以及符合《农业机械管理条例》要求的项目。

第一 确定安装场地

安装场地要求地面坚硬，平整，最好是平坦、硬实、干燥和清洁的水泥或沥青道路。场地面积足够大。场地要能够容纳装载车、仪器、轴重制动台和连接线，并且要在外侧留出足够空间供被检车辆行走。被检车辆要以5km/h-10km/h的速度驶上轴重制动台，要留出足够的加速空间。

第二 排列设备

按照“安装示意图”排列设备，中间是装载车，设备在装载车的周围。所有设备的详细安装和使用请参照各设备的使用说明书。

第三 连接电缆线

工控主机：

- 1、电源：连接220v
- 2、rs232：连接rs232线，连接到计算机的rs232口。
- 3、a：连接左右板的“a”口
- 4、主机：连接板子和主控机的“主机”口
- 5、信号2：连接计算机usb接口

灯光测试仪：

- 1、电源：通过变压器连接220v
- 2、信号线：通过转换器连接计算机usb口

注：其他仪器均通过无线信号连接计算机。 制动检测台采用高强度板材和合理的加固结构，使制动板强度高、质量轻，装卸更为便捷，适合车载移动或固定使用。该检测台在制动检测时能实时地全面采集制动过程、轴荷及其变化数据，计算出制动率及制动不平衡率。 灯光、烟度、噪声、方向盘、制动踏板力等检测数据由电脑实时采集。笔记本电脑配合自行开发的检测软件，使数据集中管理，操作简单，传输方式可采用无线传输，具有数据存储、查询、统计、判断、报表打印等功能。

wyp-d型移动式农机检测线检测设备及参数：

平板式轴重制动试验台、烟度计、踏板力计、前照灯检测仪、转向参数测试仪、便携式制动仪、声级计、电脑、打印机。

主要技术性能指标：允许最大轴荷 (kg) 6000 轴重示值误差 $\pm 2\%$

制动力测量范围 (n) 0-15000 制动力示值误差 $\pm 3\%$

测试初速度 (km/h) 5-10 工作环境温度 0 ~ 40 工作环境相对湿度 90% rh

数据传输方式 有线模式/无线模式。

黑龙江铁力市,黑龙江鸡东,吉林舒兰,内蒙古托克托,安徽黄山,河南鄱陵,河南许昌,四川郫县,湖北武汉,山东郯城,河北涉县等农机局及监理站在使用本单位生产的移动式农机检测线。欢迎广大客户来电咨询！1,3 4 75593086