

批发无缝管，厂价直销无缝管，流体管

产品名称	批发无缝管，厂价直销无缝管，流体管
公司名称	湖南畅扬钢铁贸易有限公司
价格	面议
规格参数	江西洪都:衡阳华菱
公司地址	湖南长沙市天心区新开铺路1348号一力物流办公大楼113-114号
联系电话	0731-82629500 15580815311

产品详情

- 1.结构用无缝管（gb/t8162-2008）是用于一般结构和机械结构的无缝管。
- 2.体输送用无缝管（gb/t8163-2008）是用于输送水、油、气等流体的一般无缝管。
- 3.低中压锅炉用无缝管（gb3087-2008）是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝管。
- 4.高压锅炉用无缝管（gb5310-2008）是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝管。
- 5.化肥设备用高压无缝管（gb6479-2000）是适用于工作温度为-40~400、工作压力为10~30ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝管。
- 6.石油裂化用无缝管（gb9948-2006）是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝管。

是制造船舶i级耐压管系、级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝管。碳素钢无缝管管壁工作温度不超过450，合金钢无缝管管壁工作温度超过450。

一般用无缝管是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16mn、5mnv等低合金结构钢或40cr、30crmnSi、45mn2、40mnb等合结钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45、40cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热以热处理状态交货。低中压锅炉用无缝管：用于制造各种低中压锅炉、过热蒸汽管、沸水管、水冷壁管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管等。

用优质碳素结构钢热轧或冷轧（拔）无缝管。主要用10、20号钢制造，除保证化学成分和机械性能外要做水压试验，卷边、扩口、压扁等试验。热轧以热轧状态交货、冷轧（拔）以热处理状态交货。江阴鲁宝管业有限公司提供无缝管理论计重方式：无缝管理论计算公式：(外径 - 壁厚) × 壁厚 × 0.02466 =

无缝管每米的重量{公斤}