

LED灯,电子元器件的灌封 电子灌封硅胶

产品名称	LED灯,电子元器件的灌封 电子灌封硅胶
公司名称	深圳红叶杰有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:通用型
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联村石碧工业区
联系电话	0189-38867510 18938867510

产品详情

电子灌封胶产品用途：

电子灌封胶广泛用密封、电气、灌封、绝缘、导热、防污、防腐、防潮、防水、防震、涂层、电子电器及综合家电等方面。

电子灌封胶产品特点：

- 1、具有优良的固定、灌封、电气、绝缘、防潮、防震、导热、耐老化等性能。
- 2、缩合型液体硅橡胶不用极性化合物作原料，交联时无副产物释放，能在苛刻条件下保持最佳的电气性能。
- 3、硫化后的硅橡胶在 -57 ~250 的温度里，具有良好的耐候性、耐热性、耐寒性。
- 4、无毒、无味、无腐蚀性、不溶胀。电子灌封胶使用方法：根据用量大小，按a:b=10:1混匀后，倒入模具，除去表面气泡，室温固化（可根据实际需求随意调节比例，b组份比例越大固化越快）。

电子灌封胶主要性能：

序号	检验项目	技术要求
----	------	------

1	外观	a灰色、 b透明或灰色液体
---	----	---------------

2 粘度 (固化前) a : 2500. b:100 3

3 比重 1 . 2

4 可使用时间 0 . 5-1h

5 整体固化时间 4-8h

6 邵氏硬度 30-35a

7 体积电阻率 1×10^{14}

8 击穿电压 18-25

9 介电常数 3 . 5

10 介电损耗角正切 4×10^{-3}

11 导热率 0.85-0.90

12 阻燃等级 ul94v-0

电子灌封胶产品包装：

a胶 20kg/桶 25kg/桶，200kg/桶，铁桶包装。

b胶 (固化剂) 20kg/桶

电子灌封胶储存与注意事项：

本产品为无毒非危险品。储存和运输时应防止雨淋和曝晒。储存在阴凉(25 以下)、通风干燥处，并确保包装严密，不能混入酸、碱物质。

保质期：6个月。

(当出厂时间较长或固化不佳时，可增加0.2-2g固化剂)

注意事项：

在施工时避免接触眼睛。