

低收缩高耐烧模具胶，拉力特好模具胶

产品名称	低收缩高耐烧模具胶，拉力特好模具胶
公司名称	深圳红叶杰有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:通用型
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联村石碧工业区
联系电话	0189-38867510 18938867510

产品详情

模具硅胶用途：

模具硅胶用于pu树脂工艺品，汽车轮胎模具，石膏工艺品，不饱和树脂工艺品，波丽、水晶、蜡烛肥皂工艺品，大型雕塑，文物复制，建筑装饰，浮雕家私，塑胶玩具礼品文具，仿大理石，人体雕像，仿铜工艺，文物制作，模型设施，仿真山水等很多行业的模具制造。

注：很多行业都必不可少的快速复制产品之用途。

模具硅胶特点: 1、具有不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀的特点。

2、收缩率好，复模次数多，模具硅胶收缩率在千分之二。 3、拉力、弹力好，撕裂度好，不仅让你的产品漂亮，而且能使你做出来的产品不变形，耐高温在200度都没有问题，零下-50度模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

模具硅胶操作： 硅胶模具有三种开模方式：包模（灌注模），涮模（片模）。模具硅胶是流动的白色液体，

分两二组

：a组是硅胶，b是固化剂，例如100克硅胶加入2%固化剂搅拌均匀，即可进行如下操作：

开模具方式有包模、刷模（分片模、立体模、平面模）、灌注模 刷模（片模）：一般刷三层式根据模具要求多层，第一层刷在模种上抽真空，刷到位。第二层贴纱布，第三层再涂上硅胶，这样固化成型。

模具硅胶参数：

型号	颜色	粘度	硬度	拉伸强度	撕裂强度	伸长率	固化剂配 比	操
		(cps)	(邵氏a °)	(kgf/cm ²)	(kgf/cm)	(%)	(%)	
615#	白色	10000 ± 1000	15 ± 2	28 ± 2	18 ± 2	400	2-3	
620#	白色	14000 ± 2000	20 ± 2	32 ± 2	20 ± 2	400	2-3	
625#	白色	20000 ± 1000	25 ± 2	36 ± 2	22 ± 2	380	2-3	
628#	白色	22000 ± 1000	28 ± 2	42 ± 2	26 ± 2	380	2-3	
638#	白色	23000 ± 2000	34 ± 2	49 ± 2	23 ± 2	400	2-3	
640#	白色	10000 ± 1000	39 ± 2	39 ± 3	23 ± 2	300	2-3	
715#	白色	11000 ± 1000	15 ± 2	27 ± 2	17 ± 2	380	2-3	
720#	白色	14000 ± 2000	20 ± 2	29 ± 2	18 ± 2	400	2-3	
725#	白色	21000 ± 1000	25 ± 2	32 ± 2	19 ± 2	400	2-3	
728#	白色	23000 ± 1000	28 ± 2	39 ± 3	22 ± 2	380	2-3	

备注:以上参数仅供参考,如有特殊需求请与我联系。

保质期 :

室温25c下，不打开包装，12个月

包装规格：

本产品以铁桶包装，规格有5kg，25kg，200kg三种规格。

储存及运输：

模具硅胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。

本产品以无危险品运输。

欢迎来到我的公司采购商品