

鞋垫专用的液体硅胶，韧性好的硅胶

产品名称	鞋垫专用的液体硅胶，韧性好的硅胶
公司名称	深圳红叶杰有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:通用型
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联村石碧工业区
联系电话	0189-38867510 18938867510

产品详情

鞋垫专用的液体硅胶，韧性好的硅胶特点:

- 1、具有不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀的特点。
- 2、收缩率好，复模次数多，模具硅胶收缩率在千分之二。
- 3、拉力、弹力好，撕裂度好，不仅让你的产品漂亮，而且能使你做出来的产品不变形，耐高温在200度都没有问题，零下-50度模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

双组份加成型有机硅材料，可室温固化也可加温固化。

鞋垫专用的液体硅胶，韧性好的硅胶产品特点

- 低收缩率，交联过程中不放出低分子，故体积不变，收缩率小于0.1%
- 不受制品厚度限制,可深度固化
- 具有优良的耐高温性，温度可以达到300-500度
- 食品级，无毒无味，通过fda食品级认证
- 高抗拉、抗撕裂力，翻模次数多，
- 流动性好，易灌注；即可室温固化也可加温固化，操作方便

鞋垫专用的液体硅胶，韧性好的硅胶用途

· 用来制模以铸造环氧树脂、聚酯树脂、聚苯乙烯、乙烯基塑料、石蜡、大件水泥构件、文化石、混凝土等,也用于金属工艺品、合金车载等精密模具制造，食品级模具制造等。

鞋垫专用的液体硅胶，韧性好的硅胶使用方法及注意事项

- 将a、b两组分按重量1:1混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌。室温（28度）30分钟操作时间，2-3小时完全固化；加温60-120度，可在数十分分钟内完全固化。
- 操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开，要用未使用过室温硅胶工具操作此硅胶。
- 使用前，先在模种上做皮试，看是否会固化，再投入使用

鞋垫专用的液体硅胶，韧性好的硅胶 技术参数

混合前物性（25℃，65%rh）		
颜色	半透明	半透明
粘度(cp)	20000	3500
比重	1.15	1.11
混合后物性（25℃，65%rh）		
混合比例(重量比)	a : b = 1 : 1	
颜色	半透明	
混合后粘度(cp)	8200	

操作时间25 (min)	30
初步固化时间 (h)	2~3
硬度 (shore a)	40
拉伸强度(kgf/cm ²)	63.2
撕裂强度 (kgf/cm)	10.4
断裂伸长率 (%)	350

*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。

鞋垫专用的液体硅胶，韧性好的硅胶 包装规格

- 包装规格：a：20kg /200kg b：20kg /200kg，铁桶包装

鞋垫专用的液体硅胶，韧性好的硅胶 贮存及运输

- 贮存期：12个月(密封状态、阴凉干燥处保存)；
- 此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

鞋垫专用的液体硅胶，韧性好的硅胶厂

深圳红叶硅胶厂

欢迎来到我的公司采购商品。