

Nc系列液压螺帽破切器

产品名称	Nc系列液压螺帽破切器
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:山东佳信 型号:NC-1319 工作能力 (T:13mm-19mm
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

nc系列液压螺帽破切器，螺帽破切器说明书，螺帽切除器，螺母破拆，

液压螺母劈开器 液压螺母劈开机 螺母劈开器厂家 螺母劈开器直销 螺母劈开器报价
螺母劈开器价格 螺丝帽切断 螺帽破碎机

液压螺帽螺母破切器，破切70毫米以下螺母，

nc系列分体式液压螺帽破切器

分体液压螺帽破切器，螺母破切器，螺母剖切器，整体螺帽破切器

nc系列的分体式液压螺帽破切器型号是nc-1319，nc-1924，nc-2432

nc-3241，nc-4150，nc-5060，分别可拆六角螺帽的范围：13mm-19mm，

19mm-24mm，24mm-32mm，32mm-41mm，41mm-50mm，50mm-60mm

nc系列液压螺帽破切器产品基本说明

.....

一、简述

1 锈蚀螺母轻易切除

2 弹簧自动复位

3 紧凑设计便于使用

4 防爆环境可用

工业生产中广泛使用的螺栓帽（螺母）在露天高温或腐蚀性环境中，有的被锈蚀咬死，有的由于被砸碰而丝扣受损，总之，出现问题，要拆卸螺母是非常困难的，以往的做法通常是利用（气）焊将螺帽和螺栓一齐割掉，然而在一些特殊工况环境中，有时严禁动用火（电）焊操作，如发电厂的煤粉仓、油管道高压高温管路等处，要更换螺母螺栓就更让人束手无策，

nc系列液压螺帽破切器可以不动火、不用电，不损伤螺栓丝扣，简便、快捷、安全、高效地解决螺栓螺母的拆卸和更换难题

二、使用方法

1、打开注油螺塞，将手动油泵箱泡满20#机油，或液压油，并关闭卸荷阀。

2、将破切器头部孔套入待破的螺母，并摆正放平。

3、压动手动油泵，使劈刀顶出推进至螺母，当劈刀顶进螺母二分之一时，须小心的压动手泵，以免用力过猛，劈刀快速将螺母劈开损伤螺栓丝扣。

4、当听到“叭”的劈裂声时，表示螺母已被破开，即停止压动。

5、拧开卸荷阀，劈刀后回原位，取下劈开器工作结束。

矿用液压螺帽/母破切器、液压螺帽/母劈开器、液压钢丝绳切断

矿用液压螺帽破切器，矿用液压螺母破切器，液压螺帽劈开器，液压螺母劈开器，液压钢丝绳切断器，液压钢丝绳剪断器，液压钢丝绳切断机

分为整体式，分体式

型号 工作能力（t） 可拆六角螺帽的范围 形式

nc-1319 5 13mm-19mm 整体式或分体式

nc-1924 10 19mm-24mm 整体式或分体式

nc-2432 15 24mm-32mm 整体式或分体式

nc-3241 20 32mm-41mm 分体式

nc-4150 25 41mm-50mm 分体式

nc-5060 50 50mm-60mm 分体式

nc-6070 80 60mm-70mm 分体式

nc-7080 100 70mm-80mm 分体式

yp-24 10 12-24mm 整体式

型号：yp-24

最大破切力:10t

最大行程:20mm

螺母尺寸：12-24mm

螺栓尺寸：m8-m16mm

重量：3.5kg

长度：410mm

32#机械油