

Z1T-N50型多功能电动切管套丝机

产品名称	Z1T-N50型多功能电动切管套丝机
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:山东嘉欣 型号:Z1T-N50 套丝能力:1/2" -2
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

z1t-n50型多功能电动切管套丝机 多功能电动切管套丝机 电动切管套丝机 套丝机

自主研发电动切管套丝机，z1t- n50电动切管套丝机，销量最大的电动套丝机

z1t- n50电动切管套丝机产品基本说明

.....

型号：z1t- n50：1/2-2英寸口径（切管、套丝、倒内角）

型号：z3t- n100 1/2" -4" 英寸（切管、套丝、倒内角）

本机造用于1/2-2英寸口径的各种水、电、气管的切断、套丝及内孔倒角。具有自动套切标准圆锥管螺纹的仿形装置，可靠的夹紧机构，先进的冷却润滑系统。备有套制公制螺纹的附件装置，是各建筑、管道、设备安装等行业保证工程工程质量、加快工作效率、减轻劳动强度的理想设备。

体积小，750瓦强力马达

易使用，作业高效、方便

简易的管径尺寸和螺纹长度调节功能

特殊的渗氮热处理，使得齿轮箱齿面耐磨性增强

简易刮刀设计

z1t- n50电动切管套丝机基本参数规格

型号 z1t-n50 z1t-n80 z1t-n100

套丝能力 1/2 " -2 1/2 " -3 1/2 " -4

电压 220v 220/380v 220/380v

频率 50hz 50hz 50hz

功率 750w 750w 750w

转速 20r/mim 10-20r/mim 8-24r/mim

整机重量 68kg 110kg 150kg

包装尺寸: 760 × 510 × 530 100 × 70 × 65

套丝机尺寸参

尺寸 直径 管内径 管外径 英制

4分 dn15 15 22 0.5

6分 dn20 20 27 0.75

1寸 dn25 25 34 1

1.2寸 dn32 32 42 1u1/4

1.5寸 dn40 40 48 1u1/2

2寸 dn50 50 60 2

z1t- n50电动切管套丝机操作说明书

套丝机工作时,先把要加工螺纹的管子放进管子卡盘,撞击卡紧,按下启动开关,管子就随卡盘转动起来,调节好板牙头上的板牙开口大小,设定好丝口长短.然后顺时针扳动进刀手轮,使板牙头上的板牙刀以恒力贴紧转动的管子的端部,板牙刀就自动切削套丝,同时冷却系统自动为板牙刀喷油冷却,等丝口加工到

预先设定的长度时,板牙刀就会自动张开,丝口加工结束.关闭电源,撞开卡盘,取出管子.

套丝机都是以英寸为单位。刀头的上面有刻度,从1/2到2寸,根据不同的管径,调节刀头上的刻度到对应的标记,在套第一刀时,刻度值要比管径要大点,第二或第三刀才把刻度值调到标准管径。比如;要加工2寸管径的丝口,调节刀头上的刻度到2的地方,刀头中间有一个划横,与标记对应,压紧罗母固定。主轴旋转,刀头与管子接触,加力,套出第一刀,回来,调节刀头上的刻度到2与标记对应,固定。套第二刀完成。

套丝机还具有管子切断功能:把管子放入管子卡盘,撞击卡紧,启动开关,放下进刀装置上的割刀架,扳动进刀手轮,使割刀架上的刀片移动至想要割断的长度点,渐渐旋转割刀上的手柄,使刀片挤压转动的管子,管子转动4圈5圈后被刀片挤压切断.