# 供应电动试压泵（压力自控式电动试压泵）

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 供应电动试压泵（压力自控式电动试压泵） |
| 公司名称 | 山东佳信机械设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:山东佳信<br>型号:4DSB |
| 公司地址 | 山东济宁市任城区长沟镇 |
| 联系电话 | 0537-2200239 15653758985 13188819682 |

# 产品详情

供应电动试压泵（压力自控式电动试压泵）

压力自控电动试压泵[1] 是专供各类压力容器、管道、锅炉、钢瓶、阀门、压力容器、消防器材作实验室和水压试验中获得高压液体的理想设备。试压泵产品及配套试压、试验工程，已应用在航空领域的试压试验，并且在国防科研重点开发项目中应用。

电动试压泵，自控式试压泵，压力自控式试压泵，自控式电动试压泵价格，电动试压泵，三缸电动试压泵，3dsb系列电动试压泵，电动试压泵价格，电动试压泵，四缸电动试压泵，电控型试压泵，电动试压泵价格，4dsb系列电动试压泵，6dsb系列电动试压泵，电动试压泵厂家销售最低价格

4dsb压力自控电动试压泵是在4dsb型电动试压泵基础上加装压力自控装置实现压力自动控制的功能，是我厂集国内外同类产品之优点更新设计制造的。

电动试压泵 试压泵 自控式电动试压泵 压力自控式电动试压泵

4dsb压力自控式电动试压泵主要技术参数

型号 额定压力mpa 流量l/h 型 号 重量 电机功率kw 电压 高压 低压

4dsb-2.5 2.5 340 760 4dsb-2.5 120 1.5 380

4dsb-4.0 4.0 190 610 4dsb-4.0 120 1.5 380

4dsb-6.3 6.3 140 557 4dsb-6.3 120 1.5 380

4dsb-10 10 90 507 4dsb-10 120 1.5 380

4dsb-16 16 57 474 4dsb-16 120 1.5 380

4dsb-25 25 32 444 4dsb-25 120 1.5 380

4dsb-40 40 40 450 4dsb-40 140 1.5 380

4dsb-60 60 30 440 4dsb-60 140 1.5 380

4dsb-80 80 20 432 4dsb-80 140 1.5 380

公司主营产品：

①工程建筑机械：电动套丝机，圆钢套丝机，钢筋直螺纹滚丝机，电动切管机，滚槽机，管道开孔机，电动弯排机，手动弯排机，液压冲孔机，液压弯排机，液压切排机，手动弯管机，电动弯管机，多功能弯管机，轴承起拔器，螺母破切器，钢筋弯曲机，钢筋弯箍机，钢筋切断机，钢筋调直机，钢筋调直切断机，木工圆锯机，液压开孔器，钢丝绳切断器，角钢切断机，剪板机，搬运小坦克，扣管机，液压拉马，管道清理机，开槽机。

②路面机械：水磨石机，电动抹光机，内燃抹光机，电动冲击夯，内燃冲击夯

试压泵 电动试压泵 自控式电动试压泵 压力自控式电动试压泵

压力自控电动试压泵适用范围

电动试压泵3dsy系列电动试压泵（以下简称试压泵），适用于水或液压油介质，对各种压力容器、管道、阀门等进行压力试验，亦用于作液压能源，提供所需的压力，适合于化工、建筑、水暖、石油煤炭、冶炼造船等行业。

性能特点

试压泵具有结构紧凑、合理、操作省力、整机重量轻、维修方便、防锈、3dsy系列电压试压泵采用电机

驱动，大大地提高工作效率等特点。

结构及工作原理

电动试压泵属于往复式柱塞泵，电机驱动柱塞，带动滑块运动进而将水注如被试压物体，使压力逐渐上升。该机由泵体、开关、压力表、水箱、电机等组成。

1.检查水箱中水位，连接电源线。

2.顺时针拧紧手轮开关。

3.按启动按钮，电机工作，当压力表指针达到调定的额定压力时，压力不会上去。

4.试压结束后，逆时针拧松开关，介质流回水箱。

注意事项

1.使用前，首先将开关顺时针拧紧。

2.使用的工作介质必须100目/寸滤网过滤后才能注入水箱，吸入口不能漏出水面。

3.不宜在有酸碱、腐蚀性物质的工作场合使用。

4.停止使用后，应用煤油或火油作介质过滤一下。