

咬边机 FED-16单平口咬口机

产品名称	咬边机 FED-16单平口咬口机
公司名称	山东佳信机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:山东佳信 型号:FED-16
公司地址	山东济宁市任城区长沟镇
联系电话	0537-2200239 15653758985 13188819682

产品详情

供应咬口机 管咬口机、咬边机 fed-16单平口咬口机价格

fed-16单平口咬口机，单平口咬口机价格，单平口咬口机厂家报价，山东济宁专业生产单平口咬口机，fed-16单平口咬口机，联合咬口机，六功能咬口机，多功能弯头咬口机

fed-16单平口咬口机主要用于方、矩形通风管道的板料拼接和圆形管道的扣合,可咬出勾骨和驳骨两个口形,口形为和,使用示意图如下:

咬口机，又称辘骨机，咬缝机，咬边机，风管咬口机，风管辘骨机。是一种多功能的机种，主要用于板材连接和圆风管闭合连接的咬口加工。可以满足风管制造的各种不同形状的骨型。加工板材厚度为0.4-1.5mm。机器的所有齿轮、轴、轧辊均选用优质钢材，经过严格的热处理工艺，保证机械耐用，质量稳定,具有易于安装、外型美观，机械原理合理，移动灵活、操作使用方便等特点，能满足用户不同的要求。咬口机适用于通风、空调、净化等装置的风管制作，根据要求，可制作成各种方形、矩形的薄板风管，是各种钣金加工、风管制作等不可缺少的机械化设备。

咬口机分为多功能咬口机、联合角咬口机、插条咬口机、单平口咬口机、弯头咬口机

咬口机 咬边机 咬缝机 辘骨机 风管咬口机 单平口咬口机

一、性能特征：

- 1、 该机采用钢板焊接结构，振动时消除应力，具有良好的刚性和稳定性；
- 2、 机器采用电机传动，运动时实现滚压成角，同步可靠，运动平稳；

- 3、 机器加工板材表面平整、光滑，尺寸一致，外形美观；
- 4、 极大地减轻了传统手工操作的劳动强度，提高了劳动生产率。

二、技术参数：

- 1、 加工板材厚度：0.5-1.5mm；
- 2、 成形尺寸 a：8.5-11mm
b:7.5-9.5mm
- 3、 成形速度:9m/min
- 4、 咬口形状：单平口、拼缝；
- 5、 电动机：（功率）2.2kw
- 6、 外形尺寸：1100*580*1000mm
- 7、 重量：220kg

三、主要部分及结构说明：

fed-16单平口咬口机主要由机架部分、咬口机芯和传动系统组成。

- 1、 机架部分：由型材和板材焊接而成，底部装有四只脚轮，具有良好的刚性。
- 2、 咬口机芯：由启动部位和上面的滚轮组和墙板组成，具有良好的刚性和稳定平整的成形性，咬口成型美观耐用。
- 3、 传动系统：将电动机安装在机架底部，经皮带和齿轮组件传动，使上下辊轮同步运转。