

抗冲击波活门

产品名称	抗冲击波活门
公司名称	山东输送设备有限公司
价格	6000.00/8000
规格参数	品牌:山东圣煤机械 型号:国标 尺寸:900*1800
公司地址	山东省济宁市兖州市
联系电话	15853766190

产品详情

抗冲击波活门

抗冲击波活门顾名思义就是矿区用来进行隔离爆炸的安全门，抗冲击波活门用于井下爆炸材料库和爆炸材料发放硐室，起隔离作用阻止爆炸冲击波及爆炸产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散，安装在进风巷道处。对于矿井作业来说，抗冲击波活门的作用不可忽视。

抗冲击波活门主要用来提高井下作业的安全性和结构稳定性，具有较非常高的强度和塑性，能够有效支撑矿井结构，替代支撑结构，如果发生爆炸，还能有效的屏蔽爆炸产生的声波振动。牢固树立“安全第一”的思想，不安全不生产。

抗冲击波活门的国标尺寸是900*1800，这是们净宽和净高也可以按照要求定做。

抗冲击波活门由门框、门扇、闭锁装置、铰页等部件组成

抗冲击波活门门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开12度角的活门悬板。每组活门通风量为2000立方/h，总通风量为6000立方/h，风速按8m/s进行设计，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足最佳通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后余压只要大于20kpa时，活门悬板受压再3-8s内自动关闭，与外界隔离，组织爆炸抗冲击波及爆炸产生火焰，有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。

责任大，重于山。全身心，保安全。为企业，多奉献。矿安宁，众心愿。山东圣煤矿山矿用专业厂家，生产许可证，下井资质齐全。

联系人：小闫

联系电话：15853766190

山东圣煤矿山机械有限公司