

自动饱和蒸汽压测定仪

产品名称	自动饱和蒸汽压测定仪
公司名称	庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	甘肃省庆阳市长庆大道北段
联系电话	86-02986137759 18291859598

产品详情

drt-1121a自动饱和蒸汽压测定仪

1.4.1设备用途：测试汽油、易挥发性原油和其他易挥发性石油产品的蒸气压。产品执行标准gb/t8017、astm d323。

1.4.2设备及装置的技术规格和要求：

制造商	庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
代理	无
型号	drt-1121a
主机规格	设备结构 采用当代先进技术，集机械、光学，电子及计算机技术于一体，结构紧凑。全自动化控温准确，pid控制精度可达到0.1℃，自动控制，液晶显示，试验弹气液室比例1:4，单位切换功能kpa和psi之间转换、压力0~160kpa，自动压力判断功能，压力报警，自动输出实验结果，全不锈钢蒸气压弹，快速接头连接方便可靠。自动回转角度350°，自动换向，大循环式搅拌浴内各部位温度一致。不锈钢浴槽，磁力泵循环，保证浴槽内温度均匀数字显示弹内压力和浴温并有修正和校正功能、自动故障报警、气路泄露检测，气路泄露时报警指示，

	外形尺寸 (mm)	580 × 460 × 600 (mm)
	仪器重量 (kg)	30kg
技术参 数	振荡方式	自动振荡
	控温精度	37.8 ± 0.1
	控温方式	蒸气压单片机控温
	显示方式	双色液晶显示、中文操作界面
	检测方式	自动判别结果，自动显示，自动报警
	检测单元	3组
其它参 数	使用环境	10 ~ 50
	电源电压	ac220v ± 10% , 50hz。