

# 普通卧式车床C6140B

产品名称	普通卧式车床C6140B
公司名称	盐城市宇杰机械制造有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:宇杰 型号:C6140B*750 最大加工长度:750
公司地址	盐城市盐都区潘黄镇鹿鸣路（华联超市旁）
联系电话	18252258791

## 产品详情

普通卧式车床c6140b主要技术参数（main technical specification）

参 数		单 位	c6140b
床身上最大回转直径		mm	400
刀架上最大回转直径		mm	210
最大车削长度		mm	750
螺纹车削范围	公制	mm	0.3-10
	英制	tpi	24-1.5
行程	小刀架	mm	95

	横滑板	mm	180
主轴	转速范围	r/min	52 – 1210
	孔径	mm	52
	内锥孔		mt6#
	圆度	mm	0.005
加工精度	圆柱度	mm	0.01 / 100
	平面度	mm	0.01 / 200
	粗糙度	μ m	1.6
	尾架芯	mm	75
尾座	移动量	mm	160
	内锥孔		mt4#
机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高)			2100 × 870 × 1350

普通卧式车床c6140b性能特点：1.普通卧式车床c6140b主轴：端部符合iso-c6国际标准。

2.普通卧式车床c6140b尾架：尾架具有快速凸轮夹紧装置，工作效率高。

3.普通卧式车床c6140b导轨：采用超音频淬火，硬度达到hb400,数控周边磨削，具有精度高、耐磨性好等优点。

4.普通卧式车床c6140b车头变速箱：采用哈尔滨bearing高精密度双滚珠轴承支承主轴，保证主轴高速旋转时的精度。

5.普通卧式车床c6140b结构合理，操作方便，外形新颖。

6.普通卧式车床c6140b广泛的运用于生产制造领域，也是教学机床的首选。

普通卧式车床c6140b标准配置：1.iso-c6-250mm三爪卡盘。2.莫氏4号顶针两支。  
3.圆螺帽扳手、双头呆扳手、方头扳手、及内六角扳手一套。  
4.地脚螺栓及上下垫铁六套（或可调减震垫铁六套）。5.5.5kw电机、0.125kw水泵。  
6.加工长度1000mm以上带跟刀架和中心架。