

霍尼韦尔XCD系列氯气探测器

产品名称	霍尼韦尔XCD系列氯气探测器
公司名称	北京中创汇安有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:XCD 重量:1.7kg
公司地址	北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009
联系电话	010-57133438 13366824459

产品详情

霍尼韦尔xcd系列氯气探测器，霍尼韦尔在亚太区正压发布的sensepoint xcd是一款三线制，4-20毫安的固定式气体探测器。其性能灵活可靠，可广泛应用于各种工业领域。sensepoint xcd拥有在危险区域使用的 atex认证，ul和csa，kti和gb / pa / cccf。可探测气体的传感器包括可燃性气体(红外和催化燃烧)，氧气，硫化氢，一氧化碳，二氧化碳(红外)，氢气，氨气，氯气，一氧化氮，二氧化氮和二氧化硫。【133-6682-4459 010-5713-3438 qq 257-213-8683 古经理】关注<http://www.goo17.com/shop.php?uid=381>商城

主要应用于石油化工、石油精炼、化工厂、海上石油勘探与生产、电厂、化肥厂、天然气配送等场所。

霍尼韦尔xcd系列氯气探测器技术参数：

量程 1000ppm

传感器原理 电化学（毒气、氧气） 催化燃烧（可燃气） 红外技术（可燃气、co2）

供电电源 16vdc ~ 32vdc（3线制）

功耗 最大220ma

模拟输出 工业标准4~20ma模拟量输出

source或sink通过开关可选

超量程时：22ma

抑制时：2.0 ma 或4.0ma (用户可设定)

故障发生时输出 大于0.0且小于4.0ma

配线要求 3芯屏蔽线 (0.5 ~ 2.5 mm²即20 ~ 14 awg)

继电器输出 3个可编程继电器输出 (触点容量 : ac250v/5a)

数字通讯 rs485 modbus rtu总线输出

显示方式 lcd、3种颜色背光 (绿、黄、红)

精度 $\pm 2\%$ fsd

线性度 $\pm 5\%$ 满度

重复性误差 $\pm 2\%$ 6个月

传感器寿命 5年以上

响应时间 $t_{90} < 10s$

测量单位 %lel、%vol、mg/m³、ppm

材 质

变送器 : 铝喷塑或316不锈钢

传感器 : 316不锈钢

进线入口 m20或 $\frac{3}{4}$ npt

外形尺寸 201mm × 164mm × 99mm

重 量 ~1.4kg

工作压力 90 kpa ~ 110kpa

工作温度 -40 ~ 65 ,

环境湿度 连续 : 20% ~ 90%rh (非凝结)

间断 : 10% ~ 99%rh (非凝结)

防护等级 ip66

霍尼韦尔xcd系列氯气探测器, 固定安装于作业现场, 根据不同的探测气体传感器, 可对不同种类的的气体进行检测, 防止发生爆炸或中毒危害, 保障生命财产安全。