

HB-3000感应轴承加热器

产品名称	HB-3000感应轴承加热器
公司名称	靖江市中诺仪表仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:安铂 型号:HB-3000
公司地址	江苏省泰州市靖江市靖城工业园区东进路9号
联系电话	0523-84633128 13815949047

产品详情

联系人：潘慧手机：138 159 49 047 电话：0523-846 331 28 传真：0523-846 333 58 qq:288 039
0816靖江中诺轴承加热器厂家直销，轴承安装工具现货促销，定制大型加热器，轴承加热器供应商

感应轴承加热器hb-3000的详细介绍

hb-3000型轴承加热器技术参数：

电压：220v 功率：2.0kva

最大轴承重量：30kg 其他零件：30kg

适应轴承内径/外径：> 30mm/360mm

hb系列轴承加热器选型表：

hb轴承加热器			
产品型号	hb-3000	hb-5000	hb-8000
功率	2.0kva	3.6kva	3.6kva

电 压	220v	220v	380v
电 流	9a	16a	10a
频 率	50/60hz	50/60hz	50/60hz
加热工件内径	30-120mm	80-150mm	100-160mm
最大工件外径	360mm	400mm	440mm
最大工件宽度	115mm	140mm	140mm
最大工件重量	30kg	45kg	65kg

加热杆mm	20、30、40	20、30、40、50	20、30、40、60
外形尺寸mm	330 × 330 × 345	330 × 330 × 345	330 × 330 × 355
机器重量	17kg	20kg	35kg
水平加热支架	-	有	-
滚轮移动	-	-	-
可旋转加热杆	-	-	可选

hb系列轴承加热器操作指南：

1、确保电源电压准确无误；

- 2、将加热器电源插头插入电源插座，打开加热器外壳侧面的开关，接通电源后，数显屏亮，显示温度110，此时加热器为温度控制工作模式；
- 3、按 键选择要加热工件的温度值。按 一次温度变化值为1。按住 不动温度值连续变化。
- 4、当加热到设定温度时，有声响提示，并自动停机；
- 5、如果需要温度保持功能，在进行第4项操作前只需按下温度保持键即可。
- 6、如果采用时间控制模式，在开机后只需按下时间键进入时间控制模式。时间设定值可在99分59秒内任意选定。按 一次时间变化值为1，按住 不动时间值连续变化。选定时间后，按start键启动加热器对工件加热。
- 7、当加热到设定时间时，有声响提示，并自动停机；
- 8、采用时间控制模式时，无需再用温度传感器，此时应将温度传感器从工件上取下，以延长传感器的使用寿命。