

## C6-46排尘离心通风机

产品名称	C6-46排尘离心通风机
公司名称	广州市金沁通风设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金沁通风 型号:C6-46
公司地址	广州市番禺区沙湾镇东圆南街108号
联系电话	020-35621664 13802840758

## 产品详情

c6-46型排尘离心通风机适用于排送含有本质碎屑、纤维和尘土等空气混合物，介质温度不超过80℃，也可作为一般的通风换气用。本风机具有6个前向弯曲的叶片，具有不易积尘，耐磨损等特点。本风机有a式和c式传动，也可做成d式传动。

机号( )	功率(kw)	转速(r/min)	流量(m <sup>3</sup> /h)	全压(pa)
3a	3	2900	1163 ~ 2897	1452 ~ 1207
4a	2.2	1450	1402 ~ 3426	696 ~ 578
5a	5.5	1450	2703 ~ 6670	1118 ~ 930
6a	7.5	1450	4715 ~ 11158	1607 ~ 1343
	3	960	3030 ~ 7145	736 ~ 597
4c	5.5	2320	2210 ~ 5470	1735 ~ 1341
	4	2030	1952 ~ 4799	1343 ~ 1107

	3	1810	1748 ~ 4270	1068 ~ 881
	2.2	1665	1608 ~ 3988	902 ~ 735
	1.5	1520	1401 ~ 3589	745 ~ 587
	1.1	1305	1267 ~ 3080	549 ~ 401
5c	7.5	1740	3280 ~ 8007	1697 ~ 1330
	5.5	1620	3052 ~ 7450	1401 ~ 1106
	4	1390	2623 ~ 6450	1029 ~ 803
	3	1275	2402 ~ 5861	862 ~ 615
	2.2	1160	2186 ~ 5340	715 ~ 578
	2.2	1004	4378 ~ 4787	570 ~ 460
	1.5	1004	1966 ~ 3985	579 ~ 489
	6c	7.5	1350	8021 ~ 10743
5.5		1350	4398 ~ 7118	1400 ~ 1272
7.5		1255	9120 ~ 9920	1068 ~ 1000
5.5		1255	4060 ~ 8280	1295 ~ 1107
5.5		1160	6988 ~ 9219	990 ~ 853
4		1160	3780 ~ 6131	1229 ~ 1020

	3	1060	3440 ~ 5598	898 ~ 803	
	2.2	870	2816 ~ 6910	579 ~ 460	
8c	18.5	1085	16965 ~ 20475	1480 ~ 1133	
	15	1085	8355 ~ 15255	1607 ~ 1439	
	11	1015	7843 ~ 12678	1401 ~ 1182	
	7.5	864	10790 ~ 13544	1000 ~ 841	
	7.5	796	11233 ~ 15047	883 ~ 705	
	5.5	796	6150 ~ 9968	862 ~ 753	
	3	725	5600 ~ 6755	715 ~ 725	
	4	625	9086 ~ 12300	559 ~ 430	
	3	625	5034 ~ 8248	779 ~ 569	
	10c	37	1000	26800 ~ 36050	2068 ~ 1803
		30	1000	20307 ~ 24000	2196 ~ 2036
30		900	21830 ~ 24459	1785 ~ 1360	
22		800	21543 ~ 28856	1323 ~ 1056	
22		900	21540 ~ 28850	1323 ~ 1156	
18.5		800	10920 ~ 119205	1382 ~ 1369	

	11	800	9070 ~ 19060	1098 ~ 1039
	7.5	560	7550 ~ 20210	1076 ~ 869
12c	55	768	44600 ~ 48770	1607 ~ 1509
	37	768	32330 ~ 40500	1784 ~ 1675
	30	768	20000 ~ 28220	1823 ~ 1813
	37	720	34220 ~ 45800	1529 ~ 1323
	30	720	18780 ~ 30360	1597 ~ 1560
	30	670	31830 ~ 42600	1323 ~ 1147
	22	670	17470 ~ 28240	1382 ~ 1353
	22	628	23100 ~ 30860	1215 ~ 1116
	15	628	16340 ~ 19725	1215 ~ 1225
	22	582	30680 ~ 36900	951 ~ 862
	15	582	15130 ~ 24460	1029 ~ 1019
	15	530	25220 ~ 33770	833 ~ 715
	11	530	13820 ~ 22370	862 ~ 853
	11	483	22950 ~ 25540	686 ~ 557
	7.5	483	12590 ~ 20360	715 ~ 705

	7.5	435	18360 ~ 23040	559 ~ 540
	5.5	435	11340 ~ 16020	588 ~ 579