

RBT-6000-ZL型气体探测器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | RBT-6000-ZL型气体探测器 |
| 公司名称 | 济南明耀科贸有限公司 |
| 价格 | 1.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:瑞安 型号:RBT-6000-ZL |
| 公司地址 | 济南市历城区华龙路1825号 |
| 联系电话 | 86-053189000808 15966681985 |

产品详情

【产品概述】

rbt-6000-zl型气体探测器是按照gb15322.1-2003设计的工业用可燃气体（甲烷）安全检测仪器。led状态指示灯显示，可通过主机在线校零，标定。两线制无极性供电和信号传输，安装简单，布线经济。【主要特点】· 测量准确 传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。

· 防爆型设计 可用于工厂条件的1、2区危险场合。· 维修方便

传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。· 声光报警（选配）

可选择配接ras-6000型防爆声光报警灯，实现现场声光报警。【技术参数】· 电气

供电电源：dc36v ± 15% 最大功率：< 1w 通讯方式：m-bus 总线 信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：rvs 2 × 2.5mm² 分辨率：1%lel 检测原理：催化燃烧式 响应时间：催化燃烧式 t90 < 30s · 认证

天津：exd ii c t6 gb 公安部：消防产品合格评定中心 应用标准：gb15322.1-2003 · 环境 ip等级：ip65

工作温度：-40 ~ 70 湿度范围：10%rh ~ 95%rh 压力范围：86kpa ~ 106kpa 存储温度：-25 ~ 55

· 产品安装 材料：铸铝 防爆连接螺纹：g3/4" 内螺纹 外形尺寸：172mm × 138mm × 77mm 重量：1.3kg

安装方式：贴壁式、抱管式、穿管式 安装固定孔直径为： 8mm

探测器安装时应使传感器朝下固定正确连线后，应固定好探测器外盖，以达到防爆要求。气体探测器是工业用可燃气体或有毒气体安全检测仪器，可与气体报警控制器配套使用于石油、石化、化工生产装置区、石油天然气集输、加油/加气站、市政、冶金、电力等存在有毒有害或易燃气体的场所。