

RBT-6000-ZLGX型数显气体探测器

产品名称	RBT-6000-ZLGX型数显气体探测器
公司名称	济南明耀科贸有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:瑞安 型号:RBT-6000-ZLGX
公司地址	济南市历城区华龙路1825号
联系电话	86-053189000808 15966681985

产品详情

【产品概述】 rbt-6000-zlgx型气体探测器是按照gb15322.1-2003、gb12358-2006设计的工业用可燃气体、有毒有害气体安全检测仪器。该探测器为双腔体结构设计，具有lcd现场显示，红外遥控器校零、标定等功能。两线制无极性供电和信号传输，安装简单方便，布线经济。

【主要特点】

· lcd浓度显示，led状态指示 lcd现场浓度显示，led现场状态指示，可实时显示测器的运行状态。
· 数字信号与模拟信号4-20ma标准电流信号相比，调换前无需先进行调试，可随时随地调换气体探测器的位置，维护更方便。优点准确率高，传输距离较远，抗干扰好。
· 测量准确
传感器采用进口气体敏感元件，精度高，零点漂移小，抗中毒性能好。
· 防爆型设计
可用于工厂条件的1、2区危险场合。
· 维修方便
传感器采用数字化模组设计，现场更换时无需校零、标定。
· 声光报警（选配）
可选配专用的防爆声光报警灯，实现现场声光报警。

【技术参数】 · 电气 供电电源：dc36v ± 15% 最大功率：< 1w 通讯方式：m-bus 总线
信号输出：一组无源常开信号 连接线缆：rvs 2 × 2.5mm2 准确度：± 5%fs
检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式 响应时间：催化燃烧式 t90 < 30s 电化学式 t90 < 60s 红外式 t90 < 90s 半导体式 t90 < 60s · 认证 天津：exd ii c t6 gb 公安部：消防产品合格评定中心
应用标准：gb15322.1-2003，gb12358-2006 · 环境 ip等级：ip65 工作温度：-40 ~ 70
湿度范围：10%rh ~ 95%rh 压力范围：86kpa ~ 106kpa 存储温度：-25 ~ 55 · 产品安装 材料：铸铝
防爆连接螺纹：g3/4" 内螺纹 外形尺寸：190mm × 130mm × 75mm 重量：1.5kg
安装方式：贴壁式、抱管式、穿管式
配套使用的控制器：rbk-6000-zl60、rbk-6000-zl30、rbk-6000-zl9型气体报警控制器
安装固定孔直径为： 8mm 探测器安装时应使传感器朝下固定
正确连线后，应固定好探测器外盖，以达到防爆要求 可燃气体报警控制系统作为安全用气，保障安全生产的重要设备，保证其正确、正常的运行是十分重要的。更好的服务用户，服务市场，积极参与到可燃

气体报警控制系统的管理中去。点型可燃气体探测器是整个报警控制系统的最前端，安装在可燃气体的探测现场，用于气体浓度数据的采集。在整个数据采集和数据传输中，传感器起着决定性的作用。传感器的线性特性和零点特性决定着探测器的准确性和灵敏度，是整个报警控制系统的核心。