

供应654468低温聚合物锂离子电池主要技术参数

产品名称	供应654468低温聚合物锂离子电池主要技术参数
公司名称	湖南合一能源科技有限公司
价格	.00/安时
规格参数	品牌:合一电池 型号:654468
公司地址	长沙市高新开发区桐子坡西路麓谷国际工业园麓华大楼408
联系电话	400-0731261 17373154008

产品详情

specifications主要技术参数

item项目	performance性能	remark备注
rated capacity(c2.0) 标称容量 (c2.0)	2000mah	standard charge & discharge capacity(0.2c)标准充 电容量 (0.2c)
typical capacity典型容量	2000mah	
nominal voltage标称电压	3.7v	standard discharge average voltage 25 ± 3 标准充 电平均电压 25 ± 3
charge cut off voltage 充 电截止电压	$4.2 \pm 0.05v$	constant current charge to cut off voltage 4.2v 恒流充电到截止电压4.2v constant voltage charge to cut off current 0.05c2.

		0a 恒压充电到截止电流0.05c2.0a
discharge cut off voltage放电截止电压	3.0v	
max continuous charge current 最大连续充电电流	1.7a	0~45
max continuous discharge current 最大连续放电电流	1.7a	-40~55
working temperature 工作温度	charge充电：0~45	recommended storage temperature when transports 25 运输时推荐贮存温度为25
	discharge放电：-40~55	
storage condition贮存条件	temperature温度：-10~30	humidity湿度：60 ± 15%rh
weight重量		
impedance内阻	40m	ac impedance交流内阻（1khz）
dimension外形尺寸（max） （max）	6.5*44*68mm	thickness*width*length厚度*宽度*长度

湖南合一能源科技有限公司， 低温电池、低温锂电池、超低温锂电池、低温18650锂电池、18650动力电池组、磷酸铁锂电池组、矿用锂离子电池、低温高倍率电池、储能锂电池组生产制造专家，更多产品信息详见合一电池工厂网站。

（以上价格仅供参考，具体价格以实际详谈为准。）