

旧线清除机 LL9200R

产品名称	旧线清除机 LL9200R
公司名称	平邑恒泰交通设施厂
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:山东路美 型号:LL9200R
公司地址	山东临沂市平邑县经济开发区银花路西段
联系电话	0539-4885999 18265183456

产品详情

双用旧线清除机（清污机）II9200r 用于热熔、常温标线清除。铣刨式硬质合金打磨头，耐磨钢丝刷；打磨厚度无级调节，带有微调装置；机器自动前行；标线清除干净，不损伤路面。两种磨头可以更换，方便快捷。也可进行路面清污。

引擎：本田9hp汽油机；行走动力：反冲力自动前进；打磨形式：铣刨式；
打磨头：硬质合金和钢丝轮；打磨宽度：200mm；打磨厚度：0-3mm无级调节；转速：3000转/min；
打磨头寿命：20000-30000m；前轮：聚氨酯耐磨胶轮；后轮：双轮单立轴加强轮；

整机质量：158kg; 外形尺寸：1000 × 600 × 1050mm.

旧线清除机 Im/II 9200

用于热熔标线清除，也可用于常温标线清除。铣刨式硬质合金打磨头；打磨厚度无级调节，带有微调装置；机器自动前行；标线清除干净，不损伤路面。

技术参数

引擎：本田9hp汽油机；行走动力：反冲力自动前进；

打磨形式：铣刨式；打磨头：硬质合金；

打磨宽度：200mm；打磨厚度：0-3mm无级调节；

转速：3000转/min；打磨头寿命：20000-30000m；

前轮：聚氨酯耐磨胶轮；后轮：双轮单立轴加强轮。

旧线清除机 Im/II 9200s

用于常温标线清除，可配合200型旧线清除机进行热熔标线清除。机器自动前行，打磨轮更换方便，标线清除干净，不损伤路面。

技术参数

引擎：本田9hp汽油机；行走动力：反冲力自动前进；

打磨形式：钢丝轮；打磨宽度：200mm；

转速：3000转/min；打磨厚度：0.2mm；

前轮：聚氨酯耐磨胶轮；后轮：双轮单立轴加强轮。

路面清污机 Im/II 9300s

用于清除路面灰尘、泥土，以便于划线施工；过于光滑的路面打磨粗糙，增加标线附着力。

技术参数

引擎：本田9hp汽油机；行走动力：反冲力自动前进；

打磨形式：钢丝轮；打磨宽度：300mm；

转速：3000转/min；打磨力：无级调节；

前轮：聚氨酯耐磨胶轮；后轮：双轮单立轴加强轮。