

河南防雷保护器,输电线路避雷针,防爆等电位端子箱

产品名称	河南防雷保护器,输电线路避雷针,防爆等电位端子箱
公司名称	河南扬博防雷工程科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:扬博 型号:YBX-TEL-3A 产品名称:三合一视频监控防雷器
公司地址	郑州市红旗路东明路北200米路西
联系电话	0371-60916071 13937167162

产品详情

河南防雷产品,输电线路避雷针,防爆等电位端子箱,自动升降避雷针,河南避雷塔安装

产品名称:	三合一视频监控防雷器
产品型号:	ybx-atel-3
技术参数:	<p>三合一防雷器产品集成摄像机电源、保护为一体。采用高能防浪涌元器件线路串连线路设计三级滤压保护,tvs雪崩压无干扰,特殊生产工艺,先进的劣化技 安装方便.集成式设计,成本低、效果好 交直流带云台摄像机进行一体化精细电压保护。</p> <p>(本产品自主知识产权国家专利技术 多功能防浪涌过电压精细保护 大 低残压 (tvs雪崩钳位线路) 高速 劣化指示(视频信号切断技术) 全</p>

低损耗(进口插件线对线设计)
长寿命免维护(5年质保) (3ka下试
防线路出错保护 交直流电源通用
独立线路无干扰

进口插件低损耗

产品参数：

产品名称	三
产品型号	
电源额定工作电压un	220
电源最大持续工作电压uc	250
电源3ka下保护水平up	<12
视频保护水平up	
控制保护水平up	
电源标称放电电流in(8/20)	单极10ka
电源最大放电电流imax(8/20)	单级20ka
视频/控制标称放电电流in(8/20)	单5ka
电源反应时间ta	

视频/控制反应时间 t_a	
电源额定负载电流	
视频信号工作电压 u_n	
最大持续工作电压 u_c	
控制信号工作电压 u_n	
最大持续工作电压 u_c	
信号/视频传输率 v_s	
插入损耗 a_e	
回波损耗 a_r	
电源/视频/信号接口	电缆引线
外壳材料	
外壳规格/安装空间	长*宽*高 安装空
保护等级	3
外壳防护等级	
失效模式	
接地电阻 /线径	4

	工作温度范围	
	空气相对湿度	室内

河南防雷产品,输电线路避雷针,防爆等电位端子箱,自动升降避雷针,河南避雷塔安装