

# 阻尼隔音毡 墙体吊顶隔音材料 防潮防霉 厂家直销

产品名称	阻尼隔音毡 墙体吊顶隔音材料 防潮防霉 厂家直销
公司名称	苏州市爵悦建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爵悦 型号:1.2mm2mm3mm
公司地址	苏州市金阊区虎泉路888
联系电话	0512-65830362 18262052015

## 产品详情

性能：隔音/隔热

型号：1.2mm 型号：2mm 型号：3mm

规格：10\*1米 规格：10\*1米 规格：5\*1米

宝贝名称：阻尼毡/隔音毡

产品简介：隔声毡是由高分子金属粉末、各类助剂配制反应，再经压延复合成的，是控制噪声在传递途径中声衰减措施的一种新型的隔声材料，兼具阻尼性和环保阻燃特性。

优异特性

- 1.超薄、阻隔性好
- 2.在抗张、抗压、弯曲半径、应力开裂等方面性能均优于传统材料

- 3.可任意裁剪弯曲，可粘贴或用钉枪施工固定，干式施工
- 4.能有效改变材料的“吻合效应”，提高隔声性能
- 5.占用体积小，整体造价低，受使用环境影响小
- 6.阻燃、防潮、防蛀。

石膏板等材料复合，提高轻型墙体的隔音效果；吊顶的隔音处理，提高层间隔音效果；增加楼板撞击声、空气声双重隔音效果；家庭、宾馆、饭店、ktv、录音棚、演播厅等场所的隔音改造；管道隔音降噪处理；隔声门、隔声屏障、隔声罩等噪声控制产品；汽车车门、后备箱、发动机仓的隔音、止振、阻尼等；工程机械的隔音降噪和阻尼降噪。

根据施工位置的需要用壁纸刀或剪刀裁剪合适的大小和形状，无自粘胶型产品与其它材料复合时需材料表面均匀涂刷胶粘剂，粘贴于墙壁时，材料接缝处需搭接（即重叠）50mm以上，夹在两层板材之间使用时，接缝处需对齐拼严。隔音毡单独使用时需要辅助框架固定，并保证接缝粘贴严密；在龙骨与墙体、楼板、地面连接处，板材与龙骨连接处垫上隔音毡可以减少声桥效应，避免隔声量的下降。用于管道隔音时，配合吸音棉使用隔音效果会更好。（我们建议不要直接粘贴到墙面上，这样隔音效果会大打折扣。建议和木质龙骨结合起来才能达到理想的隔音效果）

可咨询吴小姐：18262052015 0512-65830362

qq：2717646830

官网：[www.szjueyue.com](http://www.szjueyue.com)