

地面减震垫 减震隔音降噪垫 防震垫 地板防震

产品名称	地面减震垫 减震隔音降噪垫 防震垫 地板防震
公司名称	苏州市爵悦建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爵悦 型号:11mm
公司地址	苏州市金阊区虎泉路888
联系电话	0512-65830362 18262052015

产品详情

型号：3mm 5mm 8mm 11mm

规格：1.2米宽

一、地面隔音减震垫产品应用：

地面隔音减震垫主要用于ktv、迪厅、工厂、家庭影院等有强噪音源的地面隔声。该产品特别适用于与商业中心或娱乐场所相连的地面隔声

二、地面隔音减震垫产品特性:

对撞击声在整个频率范围内具有特别好的声音阻断效果，能最有效的隔绝撞击噪声和空气传播噪声。此发泡是一种高密度的发泡，其穿孔率，孔径等都是经特殊设计制成，能够做到隔音、减震、防水、防霉，适用于各种潮湿的环境。是一种绿色环保，使用寿命30年以上。施工简单，安装时用刀、剪裁剪，无需其它工具

三、地面隔音减震垫隔声原理

1、撞击声隔绝

通过纳米泡沫的弹性使整个楼板形成浮筑结构，断绝了固体传声效应。并改善了上层地面的吻合效应，增强声阻抗力。通过纳米泡沫的微小孔洞使人耳敏感频率带的声能产生腔体共振，消弱声音的能量，达到隔绝撞击声的目的。

2、空气声隔绝

通过纳米泡沫腔体共振效应来改变声音传播的频率，减少反射次数，达到隔绝空气声的目的。

四、地面隔音减震垫隔声效果：

在14cm的混凝土楼板上铺设该产品，抹一层4cm厚的水泥，和瓷砖后的隔声效果如下：

$R_w(c; ctr) 55 (-1; -3) dbiso 717-1$ (空气声)

$ln,w(ci)48(-1)dbiso717-2$ (撞击声)

五、地面隔音减震垫安装方法

- 1、平整、清洁地面，安装前将该产品按所需尺寸切割。
- 2、将发泡铺设在楼板上，接缝对齐，并用胶带封住。
- 3、避免产品与地面之间产生气泡。
- 4、铺完该产品后，马上铺上水泥和瓷砖。

可咨询吴小姐：18262052015 0512-65830362

qq：2717646830

官网：www.szjueyue.com