

大功率刹车制动铝壳电阻RXLG

产品名称	大功率刹车制动铝壳电阻RXLG
公司名称	深圳市国华顺电子有限公司
价格	12.00/PCS
规格参数	品牌:国华顺 型号:RXLG 功率:大功率
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍一路25号仁生利工业区4号3楼
联系电话	0755-27471363 18818995246

产品详情

rxlg制动铝壳电阻采用高散热铝合金外壳和耐高温材料作为电阻基体，高绝缘不燃性填充料灌封，电阻基体与电阻丝及金属外壳紧密结合，具有较高的稳固性和热传导性。具有散热快，耐振动，功率大耐过载能力强，体积小，安装方便，外形美观，适用于恶劣的工控环境是电子电力理想配套产品。广泛使用于变频器制动、电梯、轧机、起重机、拉丝机、负载老化试验。(订货请注明导片型或线束型)

【详细说明】 rxlg铝壳电阻采用高散热铝合金外壳和耐高温材料作为电阻基体，高绝缘不燃性填充料灌封，电阻基体与电阻丝及金属外壳紧密结合，具有较高的稳固性和热传导性。具有散热快，耐振动，功率大耐过载能力强，体积小，安装方便，外形美观，适用于恶劣的工控环境是电子电力理想配套产品。广泛使用于变频器制动、电梯、轧机、起重机、拉丝机、负载老化试验。(订货请注明导片型或线束型)

型号功率(w) | l1 b h c e 安装 螺丝
60w 115 105 40 20 5.5 5 80w 140 130 40 20 5.5 5 100w 165 155 40 20 5.5
5 120w 190 180 40 20 5.5 5 150w 215 205 40 20 5.5 5 200w 165 153 60 30 5.5 5 300w 215 203 60 30 5.5 5
400w 265 253 60 30 5.5 5 500w 335 323 60 30 5.5 5 600w 335 323 61 59 5.5 1o 5 750w 400 388 61 59 5.5 1o 5
1000w 400 388 50 108 5.5 1o 5 1200w 450 438 50 108 5.5 1o 5 1500w 485 473 50 108 5.5 1o 5 1800w 560 548 50 108 5.5
1o 5 2000w 650 638 50 108 5.5 1o 5 单位：mm 铝壳电阻技术参数：功率范围：60w-2kw

电压范围：0v-1500v 阻值范围：0.2 -1k 额定温升：375

耐压：ac2500v/min 50hz 防护等级：ip：54 引线长度：450mm

额定功率下阻值变化 ±3% 额定温升：320 短时负荷能力：10倍功率6秒 环境温度：-55 +315

电阻器的允许负荷和环境温度的关系 rxlg铝壳制动电阻器型号：rxlg60w，rxlg80w，rxlg100w，rxlg120w，rxlg150w，rxlg200w，rxlg300w，rxlg400w，rxlg500w，rxlg600w，rxlg750w，rxlg1000w，rxlg1200w，rxlg1500w，rxlg2000w