

# 矿用压风自救装置,自救器,压风自救器,厂家直销

产品名称	矿用压风自救装置,自救器,压风自救器,厂家直销
公司名称	盐城万衡矿山设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市阜宁永兴工业园区
联系电话	0515-87223555 18252266373

## 产品详情

本装置是我公司根据当前煤矿实际情况，参考国内外压风自救器的特点，通过理论研究、结构创新而研发的一种新型的隔绝式气体啾吸防护装置，每组4-8人使用，是当矿井下发生事故或出现有害气体工作人员不能正常啾吸时，为避灾而设定的一种自救装置，是一种较为理想的矿井压风自救装置，其特点如下：1、采用不锈钢箱体，无故障磁力门锁，美观、耐用；2、采用 25的液压胶管快速插头连接，安装方便、使用可靠；3、内部采用不锈钢、铜管连接，安全可靠；4、采用专门设计的高效油水过滤器，单个压力调节装置，调压范围广，流量范围大，过滤空气中的油水、杂质，还可降低噪音，使通过的空气洁净卫生，使人员啾吸舒适；5、采用单向节流阀啾吸口具，外部有害气体不能进入；啾吸口具是河南理工大学教授根据矿井下特点专门设计的，口具上安装了单向阀，气体只能从口具向外排出，外部气体不能进入，保证了矿工的安全，而且不影响视线，人员可在一定的范围内活动。6、可以根据用户需要，设计多种安装方法和啾吸口具的个数。产品的技术参数：名称 规格 系统供气压力 0.3-0.7mpa 啾吸器调节压力范围 0.05-0.1 mpa 啾吸器供气量范围 30-55 l/min 输出压力 压力表显示 噪声 < 85db(a) 操作方式 手动 防护方法 自吸式面罩 外形尺寸 (700~800) × 350 × 140

压风自救装置主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护。当煤与瓦斯突出或有突出预兆时，工作人员可就近进入自救装置内避险。该装置操作简单、快捷、可靠。避灾人员在使用压风自救装置时，感到舒适、无刺痛和压迫感。

参数：

- 1、采用不锈钢箱体，插式不锈钢门锁；
- 2、采用液压胶管快速插头连接，安装方便、使用可靠；
- 3、内部采用不锈钢、铜管连接，安全可靠；
- 4、采用4 m以上无毒、阻燃、高耐压的面罩连气管；
- 5、呼吸口罩医用氧气面罩，轻型有卫生许可证；

6、内装六组，可供六人同时使用。