

溶解氧仪|数码|工业在线|DO仪|价格

产品名称	溶解氧仪 数码 工业在线 DO仪 价格
公司名称	重庆佑仪科技有限公司
价格	99.00/套
规格参数	品牌:重庆佑仪 型号:RY-3A 显示方式:数码
公司地址	重庆南岸区南城大道34号1-4-2
联系电话	023-61597763

产品详情

溶解氧仪|数码|工业在线|do仪|价格这是一款全新的ppb级溶解氧分析仪，基于最新的极谱分析技术专为锅炉给水和凝结水等ppb级溶解氧测量设计。采用了一系列先进的分析技术，确保了在（超）低浓度的稳定性和准确性，在测量性能和使用环境等方面有很大的提高。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。

技术指标:

显示方式：led（数码管）显示、高亮度，醒目直观，可视距离远

测量范围：0～100.0ug/l, 0～20.0 mg/l

量程自动转换；0～99.9

温补范围：自动/手动 0～99.9

分辨率：0.1 μg/l、0.01 mg/l, 0.1

精度：μg/l: ±1.0%fs; mg/l: ±0.5%fs, ±0.3

电流隔离输出：软件设定0～10 ma（负载< 1.5 k Ω ）或4～20 ma（负载< 750 Ω ）

报警继电器：ac220v、3a，报警信号隔离输出

通讯接口：隔离rs485（选配）

电源：ac220v ± 22v ， 50hz ± 1hz；可选配dc24v供电。

防护等级：ip65

工作条件：环境温度0 ~ 60 ，相对湿度 90

掉电保存：> 10年

重量、尺寸：0.8kg、146 × 146 × 108 mm

开孔尺寸：138x138mm

二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式

电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式溶解氧仪|数码|工业在线|do仪|价格

标准配置

ry-3a二次表一台，电极一支

主要特点:

多参数同屏显示：溶氧、温度同屏显示。

微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。

高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。

直流+脉冲式极化电压：大大增强了在低浓度测量时的稳定性。

先进的数据处理方法：成百倍的降低了膜的形变、温度和流量变化对测量值的影响。

响应迅速、零点稳定、漂移小。

预制的长寿命渗透膜，易于更换。

防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。

电磁兼容性(emc/rfi)设计：按欧洲标准en50081/50082设计制造。

报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。

网络功能：隔离的电流输出和rs485通讯接口。

工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。

定货指南：

- 1、微量氧配m501ppb溶氧电极，其它配m501ppm溶氧电极。
- 2、电极电缆线的长度，不作说明按5m配。
- 3、电极及二次仪表的安装方式。
- 4、供电电源，不指明按ac220v配。