

ABB264GS-266GS压力变送器

产品名称	ABB264GS-266GS压力变送器
公司名称	上海轩顶电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ABB 型号:264GS
公司地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢847室
联系电话	021-62276800 13611620299

产品详情

上海轩顶电气供应abbtth300温度变送器、abb266gs压力变送器等系列产品

abb压力变送器是满足多参数测量的复合传感器技术。

abb压力变送器的多样性及其广泛的应用能力，使得变送器的安装标准化。同时，变送器现场调试/组态及维护非常简单方便。

选取合适性能以满足您实际应用的需要：

精度：	0.04% 或 0.075% (最大量程比 100 : 1)
通讯协议：	hart/ 4-20 ma, profibus pa, foundation fieldbus 或 modbus
应用：	控制监控及安全应用 (t ü v sil2 认证)

特点：

高精度，长期稳定、使用可靠

所有变送器基本精度等级都为0.075%，且都可以提供0.04%高精度可选；最大量程比100：1。

可靠运行、性能稳定，长期漂移小于0.03% / 年。5年免维护。

多测量技术，保证最佳测量结果

abb公司变送器产品优点，针对不同的测量范围，采用不同的测量原理：

a) 常规量程

电感传感技术；

b) 高静压（41 mpa）； 低差压 （50 pa）

硅电阻传感技术；

c) 小量程压力测量

电容传感技术。

全系列智能化，多种总线通讯协议

a) 从信号转换、计算、输出，到现场设置、调试、显示全部数字化芯片设计，可以提供：
采用开放式hart协议，手操器可就地设置；

b) 支持profibus pa, foundation fieldbus 和modbus
多种现场总线技术，可进行远程控制和管理。

高性能远传法兰差压，液位变送器

a) 全焊接工艺满足密封及真空要求；

b) 广泛的膜片及法兰材质的选择，应用于化工，食品卫生等多种过程连接形式；

c) 最高测量温度 400 ，最低测量温度 - 100 ；

d) 真空下温度高达 230 ，毛细管长度可达25米。

安装便捷、使用方便：

a) 仪表使用环境温度宽-40 ~+85 ，环境温度影响对零点0.04%/20 ，对量程
0.04%/20 ；存储温度范围：-50~85 ；远传变送器可用于被测介质温度
-100 ~+400 ；湿度范围：0-100%相对湿度。

b) 液晶表头显示屏幕大，提供用5位数（±99999计数）可编程，用7.6mm高（0.3英寸），7
段数字字符加符号及小数点表示输出值（百分比，压力工程单位），用10-段棒图（每段为10%）以百分
比表示模拟输出；尤其是abb还可提供独有的背光液晶显示，无需外加光源，即可清晰显示。

c) 抗冲击强（加速度可达50g）、抗震（加速度可达2g，频率达1000hz）；

d) 高耐压: 差压变送器 最大静压41mpa ； 压力变送器 最大过压90mpa ；

e) ip67，可安装于室外，无需加保护装置；

f) 现场隔离式（无需开盖）数字按钮就地设置；

