

噪音低15千瓦柴油发电机原厂

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 噪音低15千瓦柴油发电机原厂 |
| 公司名称 | 特赫实业（上海）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:德国特赫 型号:TH15GF 功率:15KW |
| 公司地址 | 上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室 |
| 联系电话 | 2139973689 |

产品详情

噪音低15千瓦柴油发电机原厂

柴油发电机组无人值守控制说明

- 1、打开电源开关，将面板开关于自动位置，状态指示灯亮，这时程序开入自动待命状态。
- 2、当市电网失电，控制器工作 3 秒内启动程序。
- 3、每次启动时先熄火（ 8 秒）延时 1 秒再启动程序。
- 4、启动次数 3 次，间隔时间 15 秒。
- 5、三次启动失败，不再启动，灯光报警。
- 6、启动成功后 15 秒切换发电输出。
- 7、来市电后 2 秒卸负载，空机运转 10 秒后，熄火停机时间 8 秒。
- 8、停稳后 5 秒切换市电。
- 9、水、油温超限自动停机，工作状态指示灯闪烁报警， 20 秒后自动熄火。
- 10、机油压力过低柴油发电机强制熄火，工作状态指示灯闪烁报警。
- 11、发电机故障，柴油发电机强制熄火，工作状态指示灯闪烁报警。

12、工作状态灯故障报警指示表

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

发电机组型号 th15gf

备用功率 (kw/kva) 16.5/20

主用功率 (kw/kva) 15/18.75

汽缸数 直列4缸

缸径x行程mm 100x115

排量l 3.26

标定转速r/min 1500

燃油消耗率g/kw·h 258

柴油机型式 直列、水冷、四冲程

电压v 230/400

频率hz 50

相数 3

额定电流a 28

功率因素 0.8

接线方式 三相四线，y型连接

励磁方式 无刷自励

开架尺寸 mm 1975x840x1060

开架机组净重kg 700

静音尺寸 mm 10

静音机组净重kg 760

上海特赫发电机组高寒地区使用的注意事项

1、需经常清洗空气滤清器，清除燃烧室内的积炭。

- 2、若地处高原，点火时间可适当提前一些。
- 3、机组宜放置室内工作。
- 4、在严寒地区使用时，应采用防冻机油。
- 5、工作前，将机组放置于室内或相对暖和的地方预温。启动前要反复拉转发动机，待机组转动灵活，润滑充分后再打开油门启动。
- 6、工作完毕后，应将油箱内剩余的燃油放出。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

噪音低15千瓦柴油发电机原厂 15kw柴油发电机,15千瓦发电机,15kw发电机价格,柴油发电机价格,全自动柴油发电机,全自动15kw发电机,柴油发电机耗油量,柴油发电机原理