

X射线探伤机 射线探伤仪

产品名称	X射线探伤机 射线探伤仪
公司名称	丹东科迈特射线探伤仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:射线探伤仪 品牌:科迈特 型号:KMTXXH-3606P
公司地址	辽宁丹东临港产业园区仪器仪表产业基地启动区二期标准厂房5号楼东侧2层半层
联系电话	6277555 13904153030

产品详情

类型	射线探伤仪	品牌	科迈特
型号	KMTXXH-3606P	测量范围	最大穿透A3钢(7分钟, 曝光,D 1.5):60mm
分辨率	7分钟, 曝光,D 1.5	尺寸	330*330*890 (mm)
重量	48 (kg)		

丹东科迈特射线探伤仪器有限公司

dandongkemaite radiographic inspection instrument co., ltd.

简介

丹东科迈特射线探伤仪器有限公司坐落于我国生产x射线探伤仪器设备的重要生产基地辽宁省丹东市江湾高新技术开发区,是生产x射线无损探伤设备的专业制造商,公司生产移动式x射线探伤机、便携式x射线探伤机、管道爬行器等三大系列20多个品种,专业设备全部通过国家iso9001:2000国际质量体系标准认证。其产品广泛应用于航空、航天、石油、化工、压力容器、造船、电力等多个领域。

追求行业科技领先是科迈特人矢志不渝的奋斗目标。

近年,我公司与欧洲kmlot公司及国内知名高等院校共同研制成功的高频恒流便携式x射线探伤机,产品以其超轻量、质量性能稳定等优点受到了用户的信赖,系列产品一问世,市场的占有率大幅提升。360kv 6ma达到穿透力70mm(a3钢)的标准,此项产品填补了国内空白。高性能的控制器及高压发生器的性能结构已取得多项国家发明专利。

在售后服务方面,公司配备了技术精湛、高水准的售后服务队伍,为客户提供良好的技术咨询和售后服务。不买最贵的,只买最好的,这是科迈特人给您的承诺。

x射线管电压:220 ~ 360kv

x射线管电流:6ma

焦点尺寸:1.0 × 5.0mm

最大穿透a3钢(7分钟, 曝光,d 1.5):60mm

管电压稳定度:优于 ± 5%

管电流稳定度:优于 ± 5%

辐射角 : 40 °

发生器外形尺寸:330 × 330 × 890mm

发生器重量:48kg

控制器外形尺寸:350 × 320 × 180mm

控制器重量:11kg

输入电源:220 ± 10%;ac50hz,容量 3.6kva

允许使用的环境温度:-20 ~ +40

内部采用高磁通量铁芯, 进口导线, 使之桶内产生的热量减少。

散热系统采用了优化设计提高了散热效果, 保证了探伤机的正常工作。

x射线管为进口玻壳x射线管, 连接电缆、电源电缆均为进口电缆

