

# 霍尼韦尔XCD系列固定式可燃气体泄漏报警器

产品名称	霍尼韦尔XCD系列固定式可燃气体泄漏报警器
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:XCD
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

## 产品详情

霍尼韦尔xcd系列固定式可燃气体泄漏报警器

固定式可燃探测器sensepoint xcd 简称spxcdalmtx

xcd（意为exceed超越）可燃探测器将气体检测技术的所有优点集于一身，是已被广泛应用的固定式气体探测器的更新换代产品，其性价比远超现有任何同类产品。sensepoint xcd可燃探测器的传感器等核心部件采用多项专利技术以及非色散红外技术的运营，使检测更精确、长期稳定性更好，xcd同一外壳适用催化燃烧、电化学或ndir多种传感器，使其可测气体种类更多、范围更广。因此xcd广泛适用于石油、化工、冶金、制造业等通用工业领域，而且在一些环境恶劣的环境同样表现卓越。

- 1、xcd带有自动状态提醒功能，特别是三色背光的运用，可远距离清晰显示其工作状态：当无报警且正常工作时，背光为绿色；当有故障发生时，背光为黄色；当有报警产生时，背光为红色。
- 2、通用变送器平台：相同变送器适用于新研制和现有的传感器；本地或远程传感器连接方式；应用催化燃烧、电化学以及红外技术；智能传感器用于识别气体种类量程等。
- 3、显示清晰直观：三色背光液晶显示；远距离即时清晰状态指示；在差的环境下可清晰辨别工作状态
- 4、多种信号输出：4-20ma工业标准电流信号；3个可编程继电器；modbus数字信号
- 5、surece11和reflex专利技术：性能优异的传感技术；测量精确可靠；测毒氧气和毒气传感元件的工作状况；确保长时间运行
- 6、红外传感技术：低成本ir解决方案；长寿命；抗中毒；无需氧气参与
- 7、非侵入式操作：维护流程简单；无需打开变送器；加快维修计划；加强操作者的信心
- 8、外壳材质：铝合金、316不锈钢

9、易于安装：简单插入式传感器；集成墙面安装；独立的垂直或水平管道安装套件；本地继电器允许就地报警；3线制源型或漏型工业标准信号

10、全球化认证：iec，atex，ul，csa，ktl，gb-ex，gb-pa，cccf

11、应用领域：石油化工、石油精炼、化工厂、海上石油勘探与生产、电厂、化肥厂、天然气配送、钢铁厂、水处理厂、油气储运、实验室、化学品储藏、食品/饮料、制冷、汽车制造厂

sensepoint xcd可燃探测器的技术指标：

检测气体：可燃

检测量程：0-1000ppm

材质：铝合金、316不锈钢

重量：铝合金，1.7kg，316不锈钢：2.2kg

安装机构：墙面或管道安装

接头：2个m20现场进线接头，1个m25传感器接头

重复性：±1%满量程

线性度：±1%满量程

精度：< ±5%满量程

响应时间：t90 < 30s

使用：3线，4-20ma，通用型变送器适用于催化燃烧、电化学和ndir多种传感器，用于室内外可燃、有毒等危险环境的气体检测。

电气参数：

输入电压：16-32vdc（额定24vdc）

功耗：最大5w

电流输出：4-20ma（源型或漏型）

环境参数：

防护等级：ip66

霍尼韦尔xcd系列固定式可燃气体泄漏报警器

reflextm专利技术——是霍尼韦尔探测器公司为电化学传感器设计的故障诊断程序专利技术。reflextm通过变送器在首次开机时、更换传感器时及运行时每隔固定时间，自动对传感器工作状况进行故障诊断，大大增强检测可操作性和有效性。

ndir技术的应用——ndir传感器可以检测co2和碳氢化合物气体，这些气体可吸收红外光，吸收的多少和气体浓度成正比，且不同气体将有选择地吸收固定波长的红外光。红外技术其突出优点是没有中毒现象，使用寿命长、响应速度快、精度高无需氧气参与、不受环境影响等，使气体检测更加稳定可靠。

#### 霍尼韦尔xcd系列固定式可燃气体泄漏报警器

我公司北京中创汇安多年来代理经营个人安全防护装备，价格低廉，质量保证，所有产品做到一年质保“终身维护”。联系人：刘经理 手机：13366824455 qq：2012305948 电话：010-57133433

1.商品基本报价会包含17%增值税。我们将为您提供符合要求的相关产品！

3.感谢您光临北京中创汇安。我们非常荣幸能够为您提供服务！

您的安全，我的承诺