

# 北京标准防爆轴流风机抽风送风机

产品名称	北京标准防爆轴流风机抽风送风机
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:中创汇安 型号:SFT-300
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

## 产品详情

北京标准防爆轴流风机抽风送风机

柄一体式开关操作方便，轻巧携带。

热镀锌钢板皮实坚固，色泽亮丽。

带橡胶垫脚架能够很好的起到防震和降噪的功能。

风叶采用铝铸一体式轻质耐用。

铝槽电机壳凹凸槽的电机外壳，散热性极强。

镀铬保护网罩细心呵护，安全周到。

pvc阻燃夹网布风管阻燃性好，耐油酸，防腐蚀。

螺旋形钢丝骨架伸缩自由，可耐正，负压吸。

北京标准防爆轴流风机抽风送风机送风机风筒由热镀锌板表面喷漆，叶轮为铝合金材质，镀锌网罩，玻璃纤维增强尼龙材料铸塑手柄，铝壳电机构造。体积轻巧，移动方便，性能优良，吸风力强，款式新颖，安全耐用，结构合理，是造船，机械，地下工程的专业送风机，可与伸缩风管配套使用。

隔爆型轴流式交流排风扇(以下简称排风扇)其防爆性能按gb3836.1-8《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》，gb3836.2-83《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定制成隔爆型。防爆标志为

d bt, 适用于 类, a、b级t1, t2, t3, t4, 组成可燃性气体与空气形成的爆炸性混合物。其目的是为了  
防止在爆炸危险场所中, 由于电气设备和线路产生的火花或危险温度引起燃烧或爆炸事故。本品具有防  
爆性能可靠, 风量大, 噪声小, 耗电省等优点。

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形, 如有损坏变形, 待修理妥善后, 方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联接部分有无松动, 叶片与风筒间隙应均匀, 不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受, 安装时应另加支撑架。
- 4、在风机风口端必须装集风器, 并希望安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合, 不得敲打底座强制联接, 以防底座变形, 安装时应校正机座, 加  
垫铁片, 基本保持水平位置, 然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后, 必须先进行实验, 待运行正常后, 才允许正式使用。

我公司北京中创汇安多年来代理经营个人安全防护装备, 价格低廉, 质量保证, 所有产品做到“终身维  
护”。电话: 010-57133433

手机: 13366824455

腾讯: 2012305948

公司地址: 北京市南三环方庄桥南