

铬钼钢闸阀Z41Y-100I DN80

产品名称	铬钼钢闸阀Z41Y-100I DN80
公司名称	上海电站阀门厂有限公司
价格	4127.00/台
规格参数	品牌:SDF 型号:Z41Y-100I 规格:DN80
公司地址	上海市青浦区北青公路11188号
联系电话	021-59222288 13482838375

产品详情

z41h(y/w)-16c/25/40/100 型闸阀 闸阀主要用来接通或截断管道中的介质，它适用的压力，温度及口径范围很大，尤其适用于大口径的管道。其特点为：

- (1) 流体阻力小。闸阀的内部介质通道是直通的，介质流经闸阀时不改变其流动方向。
- (2) 启闭较省力，启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。
- (3) 介质流动方向一般不受限制。介质可从闸板两侧任意方向流过。均能达到接通或截断的目的。

主要标准：(1) gb12232-89 通用阀门 法兰连接铁制闸阀 (2) gb12234-89 通用阀门 法兰和对焊连接钢制闸阀 (3) jb/t53162-94 闸阀 产品质量分等 (4) jb/z243-85 闸阀 静压寿命试验规程 闸阀的安装：

- (1) 双闸板闸阀应直立安装，即阀杆处于垂直的位置，手轮在顶部。
 - (2) 带传动机构的闸阀（如齿轮传动，电动等）均应按产品使用说明的规定安装。
 - (3) 手轮传动机构不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 主要性能规范 型号 公称压力pn (mpa)
 试验压力 (mpa) 适用介质 适用温度 () 强度 密封 (液) 密封 (气) z41h-16c 1.6 2.4 1.8 0.6
 水、蒸汽、油品 425 z41h-25 2.5 3.75 2.75 0.6 水、蒸汽、油品 425 z41h-40 4.0 6.0 4.4 0.6 水、蒸汽、油品
 425 z41y-40i 4.0 6.0 4.4 0.6 水、蒸汽、油品 550 z41w-40p 4.0 6.0 4.4 0.6 硝酸类腐蚀性液体 200 z41h-100
 10 15 11 0.6 水、蒸汽、油品 425 主要连接尺寸 公称通径dn (mm) 尺寸 (mm) 重量 (kg) l d d1 d2 b
 z- d f h h1 d0 公称压力pn16 300 500 460 410 375 30 12-25 4 1142 1472 560 379 公称压力pn25 80 280 195 160 135 22
 4-18 3 435 528 280 50 250 450 425 370 332 36 12-30 3 969 1245 450 207 300 600 485 430 390 40 16- 30 4 1142 1472 560
 400 350 550 550 490 448 44 16-34 4 1280 1450 640 631 公称压力pn40 20 150 105 75 55 16 4-14 2 256 285 140 8 125
 400 270 220 188 28 8-25 3 634 726 400 127 150 450 300 250 218 30 8-25 3 708 883 400 154 200 550 375 320 282 38
 12-30 3 858 1086 450 263 250 650 445 385 345 42 12-34 3 1015 1298 560 368 300 750 510 450 408 46 16-34 4 1203 1535
 640 547 公称压力pn100 65 280 220 170 138 32 8-25 3 540 622 400 100 主要零件材料 零件名称 阀体、阀盖
 阀板、阀座 阀杆 阀杆螺母 填料 手轮 z41h-16c 碳素钢 碳钢堆焊 铬不锈钢 铝青铜 石墨石棉盘根 可锻铸铁
 z41h-25 碳素钢 碳钢堆焊 铬不锈钢 石墨石棉盘根 z41h-40 碳素钢 碳钢堆焊 铬不锈钢 石墨石棉盘根
 z41y-40i 铬钼钢 堆焊硬质 合金钢 铬钼铝钢 柔性石墨 z41w-40p 不锈钢304 不锈钢304 铬镍钛钢
 浸聚四氟乙烯 z41h-100 碳素钢 碳钢堆焊 铬不锈钢 石墨石棉盘根