

闭口楼承板555闭口板600闭口镀锌板楼承板

产品名称	闭口楼承板555闭口板600闭口镀锌板楼承板
公司名称	广州安美久建筑工程有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:宝固新材 型号:555 600 0.9:1.5
公司地址	广东省江门市新会区孚华创新工业园
联系电话	020-6290888 13570208236

产品详情

闭口楼承板与普通开口板相比板型截面优势 1. 该板型板底平整、腹板贴合，可根据各种房间的不同功能和需要提供多种板底天花处理方式。如直接喷漆可做成企口型天花板（状似铝扣板）、也可披刮腻子后涂刷水性涂料做成平板天花板、还可直接贴壁布或壁纸装饰成彩色天花板或利用闭口独特的卡槽悬吊系统安装吊顶。而能更经济地满足业主的审美需要。

闭口楼承板肋角使混凝土对楼承板的握裹力更强，组合楼板达到真正的组合作用。 5. 闭口楼承板组合楼板能够减小楼板厚度，增大净空高度。采用开口楼承板，小板厚需126mm，而采用该板型只需104mm。 6. 闭口楼承板独特的卡槽悬吊系统能为建筑物板底机电管道安装提供方便，该系统无需在板底打眼或预埋铁件，只需轻松将两只卡片插入板底沟槽内便可提供200—250kg吊重吊点，拆卸也很方便。 二、闭口楼承板与普通开口板相比安装技术优势,安装方便，简单，易学易懂。

2. 闭口楼承板截面重心距板底16mm左右，小于开口型或缩口型截面参数，按塑性理论分析组合楼板结构承载力时，混凝土压力合力中心与钢板拉力合力中心具有更大的内力臂，这表示材料强度发挥更充分，因此闭口组合楼板具有更大的结构承载力或者说具有更高的安全系数。 3. 闭口楼承板能够完全替代楼板中正弯矩受拉钢筋而且无须喷刷防火涂料即可达到2小时的耐火时效。（国家防火检测中心已通过,耐火极限大于2小时） yxb65-170-510yxb60-180-540yxb60-185-555yxb65-185-555yxb60-200-600 yxb66-240-720yxb60-253-760。 广州，深圳，佛山，南宁，东莞，惠州铝镁锰合金板，开闭口楼承板，钢筋桁架楼承板，彩钢板，彩瓦板，钛锌板