

# 供山东首尔高压空气管风管

产品名称	供山东首尔高压空气管风管
公司名称	山东首尔设备有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:首尔soul 工作压力:40KG-60KG
公司地址	山东威海临港区台湾路首尔产业园
联系电话	0631-5581764 13666316315

## 产品详情

特点：1、耐高压性能 加强型壁厚，8mm\*15mm，双层涤纶工业长丝紧密编织，三层胶质高温强力融合，工作压力60kg,爆破压力达200kg。2、耐老化、耐油、耐酸碱  
产品采用了最先进的工艺配方，原生料pvc混合韩国进口lg nbr橡胶，彻底解决了橡胶不耐老化的弊端，产品在自然环境下10年内不会出现龟裂老化。使用寿命是普通橡胶管的五倍以上。采用特殊配方的材料，使软管具有耐油、耐30%浓度酸碱的优越性能。3、耐低温性能 材料中添加了耐寒材料，解决了pvc在低温情况下脆硬的问题，使管材拥有良好的耐侯性。工作温度 - 50度~85度，零下50度不开裂，夏季不软，冬天不硬。4、良好的阻燃性能及耐磨损性。软管采用加强型壁厚，比普通软管增加1mm的壁厚，可以有效地阻止高温火花的烫伤，避免因管壁穿透导致的起火燃烧，并可以有效地阻止磨损。  
5、产品整体质保一年 管材使用时出现任何的质量问题(人为损坏的除外)，我公司将免费为客户更换。

用途：1、高压空气管风管风带：用于空压机、气泵、打磨机、砂轮机、风镐、风炮、气钻等气动工具配套