

达美模具配件厂冲压模具钢Cr12钢材 冷模钢

产品名称	达美模具配件厂冲压模具钢Cr12钢材 冷模钢
公司名称	德州市德城区达美模具配件厂
价格	.00/个
规格参数	规格:GB/T1299—1985 材质:Cr12 产地/厂家:德钢
公司地址	德州市德城区天衢工业园盛园路顺义液压机械公司院内*M
联系电话	86-05342358098 15965998576

产品详情

规格	GB/T 1299—1985	材质	Cr12
产地/厂家	德钢	直径	290以下

合金工具钢：cr12标准：gb/t 1299-1985 特性及适用范围：是应用广泛的冷作模具钢，具有高强度、较好的淬透性和良好的耐磨性，但冲击韧性差。主要用作承受冲击负荷较小，要求高耐磨的冷冲模及冲头、冷切剪刀、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉延模和螺纹滚模等。 化学成份：(%)碳 c：2.00~2.30 硅 si：0.40 锰 mn：0.40 硫 s：0.030 磷 p：0.030 铬 cr：11.50~13.00 镍 ni：允许残余含量 0.25 铜 cu：允许残余含量 0.30 钴 co：1.00 力学性能：硬度：退火,269~217hb,压痕直径3.7~4.1mm;淬火, 60hrc 热处理规范及金相组织：热处理规范：1)淬火,950~1000 油冷;2)淬火980 ,油冷,180 回火2h。金相组织：回火马氏体+未溶碳化物+残余奥氏体。
交货状态：钢材以退火状态交货。